

SETTINGLIST FORK

OEM

Artikelnummer:	34188S09	System:	Aerfork
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 450 SXF EU	Gabeltyp:	4860 MXMA

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>
compression damping (clicks open)	17	12	7
rebound damping (clicks open)	17	12	7

Ölmenge Cartridge rechts	380 ml	Öl Type	48601166
Fettmenge Cartridge rechts	5 g	Öl Viskosität	SAE 4
Ölmenge Außenwerk rechts	220 ml	Federweg	310mm
Ölmenge Außenwerk links	220 ml	Gabellänge	950mm

min/max	180/240 ml
min/max	180/240 ml

Einstellung	Gewicht Fahrer	Luftdruck
<i>Weicher</i>	65-75 kg	10,5 bar
STANDARD	75-85 kg	10,7 bar
<i>Härter</i>	85-95 kg	10,9 bar

Shims Kolben Midvalve			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	6x25x4	1	6x25x4
1	6x24x0,15	1	6x10x0,3
1	6x20x0,15	1	6x16x0,1
1	6x9x0,10	1	6x18x0,1
1	6x12x0,15	1	6x20x0,1
1	6x14x0,15	1	6x22x0,1
1	6x16x0,15	1	6x24x0,1
1	6x18x0,15	1	6x26x0,1
1	6x20x0,15	2	6x28x0,1
1	6x22x0,15	2	6x26x0,1
1	6x24x0,15		
1	6x26x0,15		
1	6x28x0,15		
4	6x30x0,10		
Wechselventil Hubhöhe		-mm	

Shims Kolben Basevalve			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	6x25x4	1	6x18x4
1	6x12x0,1	1	6x10x0,2
1	6x14x0,1	1	48601459
1	6x16x0,1		
1	6x18x0,1		
1	6x20x0,1		
1	6x22x0,1		
1	6x24x0,15		
1	6x26x0,15		
2	6x28x0,15		
15	6x30x0,1		
Basevalve Baugruppe Nr.		48601485S3	

Bemerkung

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmusterreife vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST FORK

OEM

Article number:	34188S09	System:	Aerfork
Modeldescription: (without year declaration)	KTM 450 SXF EU	Type:	4860 MXMA

	<i>driving comfort</i>	STANDARD	<i>driving sport</i>
compression damping (clicks open)	17	12	7
rebound damping (clicks open)	17	12	7

oil capacity cartridge right	380	ml
grease quantity cartridge right	5	g
oil capacity outertube right	220	ml
oil capacity outertube left	220	ml

oil type	48601166
oil viscosity	SAE 4
min/max	180/240 ml
forke stroke	310mm
min/max	180/240 ml
fork length	950mm

adjustment	riders weight	pressure
<i>softer</i>	65-75 kg	10,5 bar
STANDARD	75-85 kg	10,7 bar
<i>harder</i>	85-95 kg	10,9 bar

Shims Piston Midvalve			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	6x25x4	1	6x25x4
1	6x24x0,15	1	6x10x0,3
1	6x20x0,15	1	6x16x0,1
1	6x9x0,10	1	6x18x0,1
1	6x12x0,15	1	6x20x0,1
1	6x14x0,15	1	6x22x0,1
1	6x16x0,15	1	6x24x0,1
1	6x18x0,15	1	6x26x0,1
1	6x20x0,15	2	6x28x0,1
1	6x22x0,15	2	6x26x0,1
1	6x24x0,15		
1	6x26x0,15		
1	6x28x0,15		
4	6x30x0,10		
check valve lift height	-mm		

Shims Piston Basevalve			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	6x25x4	1	6x18x4
1	6x12x0,1	1	6x10x0,2
1	6x14x0,1	1	48601459
1	6x16x0,1		
1	6x18x0,1		
1	6x20x0,1		
1	6x22x0,1		
1	6x24x0,15		
1	6x26x0,15		
2	6x28x0,15		
15	6x30x0,1		
basevalve assembly nr.	48601485S3		

Note

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmusterreife vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.