

SETTINGLIST FORK

OEM

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /
Article number

0797C162V401000

KTM 150 EXC/XC-W TPI 22 Sixdays

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max. payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	18	15	12	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	18	15	12	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	3	

Ölmenge (Standard) / oil capacity (standard)	636 ml
Ölmenge (min-max) / oil capacity (min-max)	626-646 ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	292 mm
Gabellänge / fork length	928 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.38	474 mm	91410099
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.40	474 mm	91410100
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.42	474 mm	91410101

Gabelbein Druckstufe (Links) / fork leg compression (left side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
1	Cone 15 mm		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Gabelbein Zugstufe (Rechts) / fork leg rebound (right side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
3	6x8x0,20	1	6x12x0,20
1	8x16x0,15	1	6x11x0,10
1	8x11x0,10	1	6x12x0,15
1	8x12x0,10	1	6x14x0,15
1	8x14x0,10	1	6x16x0,15
1	8x16x0,10	1	6x12x0,10
1	8x18x0,10	4	6xT20x0,10
3	8x20x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,25	

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
2	6x12x0,30	1	8x24x0,40
1	6x10x0,15		
1	6x11x0,20		
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,10		
1	6x16x0,10		
1	6x18x0,10		
2	6x20x0,10		
2	6x22x0,10		
3	6x24x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,4	

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
2	6x10x0,20	1	8x24x0,40
1	6x10x0,30		
1	6x8,5x0,15		
1	6x12x0,20		
1	6x9x0,20		
1	6x10x0,20		
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,10		
1	6x16x0,10		
1	6x18x0,10		
2	6x24x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,4	