

SETTINGLIST SHOCK OEM

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer / Article number	0797C461V305000
-----------------------------------	-----------------

KTM 150 EXC/XC-W TPI 22

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / Max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking)	18	15	12	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	2,5	2	1	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)	18	15	12	-
Federvorspannung / spring preload	7 mm	7 mm	7 mm	- mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.) / preload adjuster (turns preload)				

Statischer Durchhang / static SAG	37 mm
Fahrdurchhang / riding SAG	110 mm
Einbaulänge / shock length	415 mm

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Gasdruck / gas pressure	10 bar
Federbeinhub / shock stroke	105 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	(59/61) 57-60-63-225	225 mm	91010348
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(59/61) 60-63-66-225	225 mm	91010349
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	(59/61) 63-66-69-225	225 mm	91010350

Shims Kolben 1 / shims piston 1			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	12x25x0,15	1	12x21x0,15
1	12x26x0,20	1	12x22x0,20
1	12x28x0,20	1	12x24x0,20
1	12x30x0,20	1	12x26x0,20
1	12x34x0,20	1	12x28x0,20
1	12x38x0,20	1	12x30x0,20
1	12x40x0,20	1	12x32x0,20
2	12x42x0,20	1	12x26x0,15
1	12x28x0,20	1	12x32x0,20
2	12x42x0,25	1	12x34x0,15
1	12x28x0,15	1	12x32x0,20
1	12x38x0,20	1	12x34x0,15
1	12x40x0,20		
2	12x42x0,20		

Shims Kolben 2 / shims piston 2			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	10x19x0,30		
1	10x21x0,30		
1	10x23x0,30		
1	10x25x0,30		
2	10x27x0,30		
1	10x29x0,30		
1	10x31x0,30		
4	10x33x0,30		

Details Druckstufenventil / details compression unit		Shims Nut / shims nut	
Stk / Qty	Bezeichnung / description	Stk / Qty	Bezeichnung / description
1	6x12x0,20	1	8x18x0,40
1	6x14x0,25		
1	6x16x0,25		
1	6x18x0,40		
1	6x20x0,20		
3	6x22x0,20		
1	6x20x0,10		
		Hubhöhe / liftheight:	2,5 mm

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.	
50181101S56	
Federrate & -länge / spring rate & length	55 N/mm 13 mm

Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no.
46181659S