

# SETTINGLIST SHOCK

# OEM

<b>Artikelnummer:</b>	<b>12187T40</b>	<b>System:</b>	<b>PDS</b>
<b>Modellbezeichnung:</b> (ohne Jahresangabe)	<b>KTM Freeride 250 F / E-XC</b>	<b>Federbeintyp:</b>	<b>XPLOR 5746</b>

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	18	15	12	
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2	2	1,5	
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	18	15	12	
Federvorspannung	9 mm	9 mm	9 mm	
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	-	-	-	

Statischer Durchhang	25mm
Fahrdurchhang	115mm
Gasdruck	10bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	SAE 2.5

Nadel	46181270S
Höhe Zugstufenscheibe	0mm
Hub	81,5mm
Einbaulänge	367mm
Gummipuffer	46181237

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	58/66/74 N/mm	(61/59)58/66/74-200	200 mm	91020027
Feder STANDARD	75-85 kg	58/68/78 N/mm	(61/59)58/68/78-200	200 mm	91020028
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	69 N/mm	(61/59) 69-200	200 mm	91010378

### Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
2	12x23x0,30	2	12x20x0,30
1	12x24x0,25	1	12x20x0,20
1	12x26x0,25	1	12x22x0,20
1	12x28x0,25	1	12x24x0,20
1	12x30x0,20	1	12x26x0,20
1	12x32x0,20	1	12x30x0,20
1	12x34x0,20	2	12x32x0,15
1	12x36x0,20	1	12x24x0,15
2	12x38x0,20	2	12x34x0,20
3	12x40x0,20		
1	12x26x0,15		
1	12x42x0,25		
2	12x42x0,20		

Kolben Nr.:	46181328s
Kolben Freibohrung:	1mm

### Shims Kolben 2

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	10x18x0,30		
1	10x21x0,30		
2	10x23x0,20		
2	10x25x0,20		
1	10x27x0,20		
1	10x27x0,30		
1	10x29x0,30		
1	10x31x0,30		
4	10x33x0,30		

Kolben Nr.:	46181416
Kolben Freibohrung:	-mm

### Details Druckstufenventil

Stk.	Bezeichnung/Dimension
1	6x9,5x0,30
1	6x10x0,30
1	6x14x0,25
1	6x16x0,25
1	6x20x0,25
2	6x22x0,25
1	6x20x0,10

### Details Nut

Qty	Dimension
1	8x18x0,40

  

Nut Nr.:	46181365s
Feder Nr.:	40541278
Hubhöhe:	2,5mm

### Druckstufenventil:

50181101s42

Kolben Nr.:	50181031
Einstellfeder:	50180207

### Bemerkung

Standardwerte in Tabelle gültig für KTM Freeride 250F.

Werte gültig für KTM Freeride E-XC:  
 statischer Durchhang: 30mm  
 Fahrdurchhang: 115mm

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration. This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.



**Husqvarna**  
MOTORCYCLES



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmusterreife vorbehalten!  
 Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

