

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration. This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.



**Husqvarna**  
MOTORCYCLES



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmuster eintragung vorbehalten!  
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

**SETTINGLIST SHOCK**

**OEM**

<b>Artikelnummer:</b>	<b>15187U25</b>	<b>System:</b>	<b>PDS</b>
<b>Modellbezeichnung:</b> (ohne Jahresangabe)	<b>1290 Adventure R</b>	<b>Federbeintyp:</b>	<b>XPLOR 5746</b>

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	21	15	10	7
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	1,5	1,5	1	1
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	21	15	10	7
Federvorspannung	- mm	13 mm	- mm	19 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	-	5	-	26

Statischer Durchhang	25 mm
Fahrdurchhang	54mm
Gasdruck	10 bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	2.5 SAE

Nadel	46181520
Höhe Zugstufenscheibe	0mm
Hub	70mm
Einbaulänge	388mm
Gummipuffer	50181080

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	- kg	- N/mm	-	- mm	-
Feder STANDARD	75-85 kg	160 N/mm	(59) 160-198.5	198.5 mm	91010365
<i>Feder härter</i>	- kg	- N/mm	-	- mm	-

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	12x24x0,25	1	12x20x0,30
1	12x26x0,30	1	12x22x0,20
1	12x28x0,30	1	12x24x0,20
1	12x30x0,30	1	12x26x0,20
1	12x32x0,30	1	12x28x0,20
1	12x34x0,25	1	12x30x0,20
1	12x36x0,25	4	12x34x0,20
2	12x38x0,25	1	28,25x34x0,30
5	12x40x0,25	1	12x28x0,20
1	12x26x0,10	4	12x34x0,20
2	12x40x0,20		

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
3	10x21x0,30		
2	10x23x0,30		
1	10x25x0,30		
1	10x27x0,30		
1	12x29x0,30		
2	10x31x0,30		
3	10x33x0,30		

Kolben Nr.:	46181518
Kolben Freibohrung:	-mm

Kolben Nr.:	46181416
Kolben Freibohrung:	-mm

Details Druckstufenventil		Details Nut	
Stk.	Bezeichnung/Dimension	Qty	Dimension
1	6x10x0,30		
1	6x14x0,25		
1	6x16x0,25		
1	6x18x0,25		
1	6x20x0,25		
1	6x22x0,25		

Nut Nr.:	50181345
Feder Nr.:	-
Hubhöhe:	-mm

**Druckstufenventil:**  
50181101S52

Kolben Nr.:	50181031
Einstellfeder:	50180207

Bemerkung
<p>Einstellungen Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung gleich für Street und Offroad Preload Adjuster für Offroad: 1 (10mm Federvorspannung) Settings for rebound and compression damping for both street and off-road Preload Adjuster for Offroad: 1 (10mm spring preload)</p>

