

SETTINGLIST FORK OEM

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /
Article number

A460C101W406000

KTM 125 SX / MC 125

	<i>Fahrer Komfort / driving comfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport / driving sport</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open)	17	12	7
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open)	17	12	7

Ölmenge Cartridge rechts / oil capacity cartridge right	380	ml
Fettmenge Cartridge links / grease quantity cartridge left	5	g
Ölmenge Außenwerk rechts / oil capacity outertube right	230	ml
Ölmenge Außenwerk links / oil capacity outertube left	230	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	310 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

min/max	180/240 ml
min/max	180/240 ml

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Luftdruck / pressure
<i>Weicher / softer</i>	65-75 kg 143-165 lb	8,3 bar
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	8,5 bar
<i>Härter / harder</i>	85-95 kg 187-209 lb	8,7 bar

Shims Kolben Midvalve / shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
2	8x12x0,25	1	6x18x4,00
5	8x24x0,15	5	6x18x0,40
2	8x22x0,15	1	6x12x0,30
1	8x20x0,15	1	6x16x0,10
1	8x18x0,15	1	6x18x0,10
1	8x16x0,15	1	6x20x0,10
1	8x14x0,15	1	6x22x0,10
2	8x12x0,10	1	6x24x0,10
2	8x14x0,10	1	6x26x0,10
2	8x16x0,10	2	6x28x0,10
2	8x18x0,10	1	6x26x0,10
2	8x20x0,10		
2	8x22x0,10		
2	8x24x0,10		
3	8x26x0,10		
3	8x28x0,10		
6	8x30x0,10		
2	6x9x0,20		
1	6x9x0,10		
1	6x9x0,15		

Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x25x4,00	1	6x18x4,00
1	6x16x0,15	1	6x10x0,10
1	6x18x0,15	1	48601841
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x26x0,15		
3	6x28x0,15		
10	6x30x0,15		

Basevalve Baugruppe Nr.: / basevalve assembly no.:	Federrate & -länge / spring rate & length	16 N/mm
48602049S5		114 mm