SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer / Article number	A460C101X406000

Modellbezeichnung / Model description
KTM 125 SX / GG 125 MC 2024

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open)	17	12	7
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open)	17	12	7

Ölmenge Cartridge rechts / oil capacity cartridge right	380	ml
Fettmenge Cartridge links / grease quantity cartridge left	5	g
Ölmenge Außenwerk rechts / oil capacity outertube right	240	ml
Ölmenge Außenwerk links / oil capacity outertube left	240	ml

			Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
min/max	190/250	ml	Federweg / fork stroke	310 mm
min/max	190/250	ml	Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Luftdruck / pressure
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	8,1 bar
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	8,3 bar
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	8,5 bar

Shims Kolben Midvalve / shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
2	8x12x0.25	1	6x18x4.00
5	8x24x0.15	3	6x18x0.40
2	8x22x0.15	1	6x12x0.30
1	8x20x0.15	1	6x16x0.10
1	8x18x0.15	1	6x18x0.10
1	8x16x0.15	1	6x20x0.10
1	8x14x0.15	1	6x22x0.10
2	8x12x0.10	1	6x24x0.10
2	8x14x0.10	1	6x26x0.10
2	8x16x0.10	2	6x28x0.10
2	8x18x0.10	1	6x26x0.10
2	8x20x0.10		
2	8x22x0.10		
2	8x24x0.10		
3	8x26x0.10		
3	8x28x0.10		
6	8x30x0.10		
2	6x8x0.20		
1	6x8x0.10		
1	6x8x0.15		

Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x25x4.00	1	6x18x4.00
1	6x14x0.15	1	6x9x0.30
1	6x16x0.15	1	48601841
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
2	6x26x0.15		
2	6x28x0.15		
10	6x30x0.15		

Basevalve Baugruppe Nr.: / basevalve assembly no.:	Federrate & -länge / spring rate & length	
48602049S5		16 N/mm
		114 mm