

SETTINGLIST FORK

OEM

Modellbezeichnung / Model description

KTM 125 XC-F US

Artikelnummer /
Article number

A460C171W406000

Fahrer Komfort /
driving comfort

STANDARD

Fahrer Sport /
driving sport

Druckstufendämpfung (Klicks offen) /
compression damping (clicks open)

17

12

7

Zugstufendämpfung (Klicks offen) /
rebound damping (clicks open)

23

18

13

Ölmenge Cartridge rechts /
oil capacity cartridge right

380

ml

Fettmenge Cartridge links /
grease quantity cartridge left

5

g

Ölmenge Außenwerk rechts /
oil capacity outertube right

230

ml

Ölmenge Außenwerk links /
oil capacity outertube left

230

ml

Öl Viskosität /
oil viscosity

SAE 4

min/max

180/240

ml

Federweg /
fork stroke

310 mm

min/max

180/240

ml

Gabellänge /
fork length

950 mm

Einstellung /
adjustment

Gewicht Fahrer /
riders weight

Luftdruck /
pressure

Weicher /
softer

65-75 kg
143-165 lb

8,2 bar

STANDARD

75-85 kg
165-187 lb

8,4 bar

Härter /
harder

85-95 kg
187-209 lb

8,6 bar

Shims Kolben Midvalve / shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	48600611	1	6x25x4.00
1	8x24x0.40	5	6x24x0.25
1	8x20x0.20	1	6x24x0.20
1	8x16x0.15	1	6x22x0.15
1	8x14x0.15	1	6x20x0.10
1	8x11x0.10	1	6x11x0.15
2	8x12x0.10	1	6x14x0.10
2	8x14x0.10	1	6x16x0.10
2	8x16x0.10	1	6x18x0.10
2	8x18x0.10	1	6x20x0.10
2	8x20x0.10	1	6x22x0.10
2	8x22x0.10	1	6x24x0.10
2	8x24x0.10	1	6x26x0.10
2	8x26x0.10	1	6x28x0.10
2	8x28x0.10	1	6x16x0.10
6	8x30x0.10	3	6x28x0.10
2	6x9x0.20	1	6x26x0.10

Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x25x4.00	1	6x18x4.00
1	6x12x0.20	1	6x10x0.20
1	6x14x0.15	1	48601841
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
1	6x26x0.15		
1	6x28x0.15		
5	6x30x0.15		
1	6x23x0.10		
1	6x30x0.15		

Basevalve Baugruppe Nr.: /
basevalve assembly no.:

48602049S5

Federrate & -länge /
spring rate & length

16 N/mm

114 mm