SETTINGLIST SHOCK OEM

Artikelnummer / Article number	A460C401W408000

Modellbezeichnung / Model description
Federbein KTM 125 SX / MC 125

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / Max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (klicks open or marking)	17	15	13	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	2	1,5	1	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)	17	15	13	-
Federvorspannung / spring preload	7 mm	7 mm	7 mm	- mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.) / preload adjuster (turns preload)	-	-	-	-

Statischer Durchhang / static SAG	35 mm
Fahrtdurchhang / riding SAG	105 mm
Einbaulänge / shock length	456,3 mm

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Gasdruck / gas pressure	10 bar
Federbeinhub / shock stroke	140,1 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	(62/65) 36-240	240 mm	91210130
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(62/65) 39-240	240 mm	91210131
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	(62/65) 42-240	240 mm	91210132

Shims Kolben 1 / shims piston 1

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
7	12x30x0,30	2	12x23x0,30
1	12x22x0,30	1	12x26x0,25
1	12x24x0,25	1	12x28x0,25
1	12x26x0,25	1	12x30x0,25
1	12x28x0,25	1	12x32x0,25
1	12x30x0,20	1	12x34x0,25
1	12x32x0,20	1	12x36x0,25
1	12x36x0,20	1	12x24x0,10
1	12x38x0,20	1	12x28x0,10
1	12x40x0,20	3	12x38x0,20
1	12x42x0,20		
4	12x44x0,20		
1	12x32x0,15		
5	12x44x0,20		

Details Druckstufenventil / details compression unit

Stk / Qty	Bezeichnung / description
2	6x8x0,30
1	6x10x0,20
1	6x12x0,20
1	6x14x0,20
1	6x16x0,20
1	6x18x0,20
6	6x22x0,20

Shims Nut / shims nut

Stk / Qty	Bezeichnung / description

Hubhöhe / liftheight:	

Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no.
-

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.	
S012900000S0700	
Federrate & -länge / spring rate & length	18 N/mm 17,8 mm