# SETTINGLIST SHOCK OEM

| Artikelnummer / Article number | A460C407W408000 |
|---|---|

| Modellbezeichnung / Model description |
|---|
| Federbein 350 SX-F/MC-F |

| | Fahrer Komfort / driving comfort | STANDARD | Fahrer Sport / driving sport | volle Nutzlast / Max.payload |
|---|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (klicks open or marking) | 17 | 15 | 13 | - |
| Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open) | 2 | 1,5 | 1 | - |
| Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking) | 17 | 15 | 13 | - |
| Federvorspannung / spring preload | 8 mm | 8 mm | 8 mm | - mm |
| Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.) / preload adjuster (turns preload) | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Statischer Durchhang / static SAG | 35 mm |
| Fahrtdurchhang / riding SAG | 105 mm |
| Einbaulänge / shock length | 456,3 mm |

| | |
|---|---|
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 2.5 |
| Gasdruck / gas pressure | 10 bar |
| Federbeinhub / shock stroke | 140,1 mm |

| Einstellung / adjustment | Gewicht Fahrer / riders weight | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
|---|---|---|---|---|
| Weicher / softer | 65-75 kg 143-165 lb | (62/65) 42-240 | 240 mm | 91210132 |
| STANDARD | 75-85 kg 165-187 lb | (62/65) 45-240 | 240 mm | 91210133 |
| Härter / harder | 85-95 kg 187-209 lb | (62/65) 48-240 | 240 mm | 91210134 |

**Shims Kolben 1 / shims piston 1**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 6 | 12x30x0,30 | 1 | 12x23x0,30 |
| 1 | 12x22x0,20 | 1 | 12x26x0,30 |
| 1 | 12x24x0,20 | 1 | 12x28x0,25 |
| 1 | 12x26x0,25 | 1 | 12x30x0,25 |
| 1 | 12x28x0,25 | 1 | 12x32x0,25 |
| 1 | 12x30x0,25 | 1 | 12x34x0,25 |
| 1 | 12x32x0,25 | 1 | 12x36x0,25 |
| 1 | 12x34x0,25 | 1 | 12x24x0,10 |
| 1 | 12x36x0,25 | 1 | 12x28x0,10 |
| 1 | 12x38x0,25 | 3 | 12x38x0,20 |
| 1 | 12x40x0,25 | | |
| 1 | 12x42x0,25 | | |
| 2 | 12x44x0,25 | | |
| 1 | 12x32x0,10 | | |
| 11 | 12x44x0,20 | | |

**Details Druckstufenventil / details compression unit**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| 2 | 6x8x0,30 |
| 1 | 6x10x0,20 |
| 1 | 6x12x0,20 |
| 1 | 6x14x0,20 |
| 1 | 6x16x0,20 |
| 1 | 6x18x0,20 |
| 1 | 6x20x0,20 |
| 6 | 6x22x0,20 |

**Shims Nut / shims nut**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| Hubhöhe / liftheight: | |

| Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no. |
|---|
| - |

| Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no. | |
|---|---|
| S012900000S0100 | |
| Federrate & -länge / spring rate & length | 18 N/mm<br>17,8 mm |