

SETTINGLIST SHOCK

OEM

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /
Article number

A460C409W408000

Federbein 450 SX-F/MC-F

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / Max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking)	17	15	13	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	2	1,5	1	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)	17	15	13	-
Federvorspannung / spring preload	8 mm	8 mm	8 mm	- mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsk.) / preload adjuster (turns preload)	-	-	-	-

Statischer Durchhang / static SAG	35 mm
Fahrdurchhang / riding SAG	105 mm
Einbaulänge / shock length	456,3 mm

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Gasdruck / gas pressure	10 bar
Federbeinhub / shock stroke	140,1 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	(62/65) 42-240	240 mm	91210132
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(62/65) 45-240	240 mm	91210133
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	(62/65) 48-240	240 mm	91210134

Shims Kolben 1 / shims piston 1			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
6	12x30x0,30	1	12x23x0,30
1	12x22x0,20	1	12x26x0,30
1	12x24x0,20	1	12x28x0,25
1	12x26x0,20	1	12x30x0,25
1	12x28x0,20	1	12x32x0,25
1	12x30x0,20	1	12x34x0,25
1	12x32x0,25	1	12x36x0,25
1	12x34x0,25	1	12x24x0,10
1	12x38x0,25	1	12x28x0,10
1	12x40x0,25	3	12x38x0,20
1	12x42x0,25		
3	12x44x0,25		
1	12x36x0,10		
11	12x44x0,20		

Details Druckstufenventil / details compression unit		Shims Nut / shims nut	
Stk / Qty	Bezeichnung / description	Stk / Qty	Bezeichnung / description
2	6x8x0,30		
1	6x10x0,20		
1	6x12x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
7	6x22x0,20		
		Hubhöhe / liftheight:	-

Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no.
-

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.	
S012900000S0200	
Federrate & -länge / spring rate & length	18 N/mm 17.8 mm