SETTINGLIST SHOCK OEM

Artikelnummer / Article number	A460C455Y408000

Modellbezeichnung / Model description
KTM 250 SX-F US/Factory Edition / GG 250 MCF Factory Edition / HQV 250 FC Rockstar Edition 2025

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	*Fahrer Sport / driving sport*	*volle Nutzlast / Max.payload*
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (klicks open or marking)	*17*	15	*13*	*-*
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	*2*	1,5	*1*	*-*
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)	*17*	15	*13*	*-*
Federvorspannung / spring preload	*8 mm*	8 mm	*8 mm*	*- mm*
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.) / preload adjuster (turns preload)	*-*	-	*-*	*-*

Statischer Durchhang / static SAG	35 mm
Fahrtdurchhang / riding SAG	105 mm
Einbaulänge / shock length	456,3 mm

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Gasdruck / gas pressure	10 bar
Federbeinhub / shock stroke	140,1 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	*65-75 kg 143-165 lb*	*(62/65) 39-240*	*240 mm*	*91210131*
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(62/65) 42-240	240 mm	91210132
Härter / harder	*85-95 kg 187-209 lb*	*(62/65) 45-240*	*240 mm*	*91210133*

Shims Kolben 1 / shims piston 1

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	12x30x0.30	1	12x22x0.30
1	12x22x0.30	1	12x24x0.30
1	12x24x0.25	1	12x26x0.30
1	12x26x0.25	1	12x28x0.30
1	12x28x0.25	1	12x30x0.30
1	12x30x0.25	1	12x32x0.25
1	12x32x0.25	1	12x34x0.25
1	12x34x0.25	1	12x38x0.25
1	12x36x0.25	1	12x22x0.15
1	12x38x0.25	3	12x38x0.20
1	12x40x0.25		
1	12x42x0.25		
1	12x44x0.25		
1	12x30x0.10		
10	12x44x0.20		

Details Druckstufenventil / details compression unit

Stk / Qty	Bezeichnung / description
3	6x9x0.30
1	6x10x0.15
1	6x11x0.15
1	6x12x0.15
1	6x13x0.15
1	6x14x0.15
1	6x15x0.15
1	6x16x0.15
1	6x17x0.15
1	6x18x0.15
1	6x20x0.15
7	6x22x0.15

Shims Nut / shims nut

Stk / Qty	Bezeichnung / description

Hubhöhe / liftheight:	

Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no.
-

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.	
s012900000s2100	
Federrate & -länge / spring rate & length	18 N/mm 17,8 mm