

SETTINGLIST FORK

OEM

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /
Article number

A490C167X402000

KTM 350 EXC-F

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Fahrer Komfort / driving comfort | STANDARD | Fahrer Sport / driving sport | volle Nutzlast / max.payload |
| Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking) | 17 | 15 | 7 | - |
| Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking) | 19 | 17 | 9 | - |
| Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise) | - | - | - | - |

| | | |
|---|-----|----|
| Ölmenge Cartridge (Standard) / oil capacity cartridge (standard) | 175 | ml |
| Ölmenge Außenwerk (min-max) / oil capacity outertube (min-max) | 390 | ml |
| | | |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 4 |
| Federweg / fork stroke | 300 mm |
| Gabellänge / fork length | 940 mm |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------------|
| Einstellung / adjustment | Gewicht Fahrer / riders weight | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
| Weicher / softer | 65-75 kg 143-165 lb | 438.470.00.44 | 476 mm | S80990003300000 |
| STANDARD | 75-85 kg 165-187 lb | 438.470.00.46 | 476 mm | S80990003400000 |
| Härter / harder | 85-95 kg 187-209 lb | 438.470.00.48 | 476 mm | S80990003500000 |

| Shims Kolben Midvalve / shims piston midvalve | | | |
|--|---|--------------|---|
| Stk / Qty | Druckstufe Midvalve / compression midvalve | Stk / Qty | Zugstufe Midvalve / rebound midvalve |
| 2 | 8x18x0,40 | 1 | 6x14x0,25 |
| 5 | 8x10x0,20 | 1 | 6x10x0,10 |
| 1 | 8x10x0,15 | 1 | 6x11x0,10 |
| 1 | 8x10x0,10 | 1 | 6x12x0,10 |
| 1 | 8x14x0,10 | 1 | 6x13x0,10 |
| 1 | 8x16x0,10 | 1 | 6x14x0,10 |
| 1 | 8x18x0,10 | 1 | 6x16x0,10 |
| 4 | 8x20x0,10 | 1 | 6x18x0,10 |
| | | 1 | 6x13x0,10 |
| | | 3 | 6x20x0,10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height | | 0,25 | |

| Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve | | | |
|--|---|--------------|---|
| Stk / Qty | Druckstufe Basevalve / compression basevalve | Stk / Qty | Zugstufe Basevalve / rebound basevalve |
| 1 | 6x25x4 | 1 | 6x18x4 |
| 1 | 6x14x0,15 | 2 | 6x10x0,30 |
| 1 | 6x16x0,15 | 1 | 48601841 |
| 1 | 6x18x0,15 | | |
| 1 | 6x20x0,15 | | |
| 1 | 6x22x0,15 | | |
| 1 | 6x24x0,15 | | |
| 1 | 6x26x0,15 | | |
| 2 | 6x28x0,15 | | |
| 4 | 6x30x0,15 | | |
| 1 | 6x22x0,10 | | |
| 6 | 6x30x0,15 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height | | | |

| | | |
|---|--|---------|
| Basevalve Baugruppe Nr.: / basevalve assembly no.: | Federrate & -länge / spring rate & - length | 20 N/mm |
| S043400000S0200 | | 114 mm |