# SETTINGLIST SHOCK OEM

| Artikelnummer / Article number | A490C463X305000 |
|---|---|

| Modellbezeichnung / Model description |
|---|
| KTM 250/300 EXC/XC-W<br>KTM 250 EXC-F |

| | Fahrer Komfort / driving comfort | STANDARD | Fahrer Sport / driving sport | volle Nutzlast / Max.payload |
|---|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (klicks open or marking) | 18 | 15 | 12 | - |
| Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open) | 2,5 | 2 | 1,5 | - |
| Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking) | 18 | 15 | 12 | - |
| Federvorspannung / spring preload | 7 mm | 7 mm | 7 mm | - mm |
| Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.) / preload adjuster (turns preload) | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Statischer Durchhang / static SAG | 38 mm |
| Fahrtdurchhang / riding SAG | 110 mm |
| Einbaulänge / shock length | 402,7 mm |

| | |
|---|---|
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 2.5 |
| Gasdruck / gas pressure | 10 bar |
| Federbeinhub / shock stroke | 102,7 mm |

| Einstellung / adjustment | Gewicht Fahrer / riders weight | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
|---|---|---|---|---|
| Weicher / softer | 65-75 kg<br>143-165 lb | 66-225 | 225 mm | 91010337 |
| STANDARD | 75-85 kg<br>165-187 lb | 69-225 | 225 mm | 91010338 |
| Härter / harder | 85-95 kg<br>187-209 lb | 72-225 | 225 mm | 91010339 |

**Shims Kolben 1 / shims piston 1**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 2 | 12x32x0,30 | 5 | 12x22x0,20 |
| 2 | 12x24x0,30 | 1 | 12x24x0,20 |
| 1 | 12x26x0,30 | 1 | 12x26x0,20 |
| 1 | 12x28x0,30 | 1 | 12x28x0,20 |
| 1 | 12x30x0,30 | 1 | 12x30x0,20 |
| 1 | 12x32x0,25 | 1 | 12x32x0,20 |
| 1 | 12x34x0,25 | 1 | 12x34x0,20 |
| 1 | 12x36x0,25 | 1 | 12x23x0,10 |
| 1 | 12x38x0,25 | 1 | 12x26x0,10 |
| 5 | 12x40x0,20 | 4 | 12x36x0,20 |
| 1 | 12x26x0,15 | | |
| 5 | 12x40x0,20 | | |
| | | | |

**Shims Kolben 2 / shims piston 2**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 1 | 10x21x0,15 | | |
| 1 | 10x19x0,15 | | |
| 1 | 10x17x0,15 | | |
| 1 | 10x16x0,15 | | |
| 4 | 10x13x0,30 | | |
| 3 | 10x19x0,30 | | |
| 1 | 10x21x0,30 | | |
| 1 | 10x23x0,30 | | |
| 1 | 10x25x0,30 | | |
| 2 | 10x27x0,30 | | |
| 1 | 10x29x0,30 | | |
| 1 | 10x31x0,30 | | |
| 4 | 10x33x0,30 | | |

**Details Druckstufenventil / details compression unit**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| 4 | 6x8x0,30 |
| 1 | 6x10x0,20 |
| 1 | 6x12x0,20 |
| 1 | 6x14x0,20 |
| 1 | 6x16x0,20 |
| 1 | 6x18x0,20 |
| 1 | 6x20x0,20 |
| 5 | 6x22x0,20 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Shims Nut / shims nut**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |