SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer / Article number	A610C154W401000

Modellbezeichnung / Model description
KTM 890 Adventure R 23

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	20	15	10	15
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	18	15	10	15
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	3

Ölmenge (Standard) / oil capacity (standard)	630	ml
Ölmenge (min-max) / oil capacity (min-max)	625-635	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	240 mm
Gabellänge / fork length	912 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	(44) 6,2-460	464 mm	91410162
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(44) 6,7-460	464 mm	91410142
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	(44) 7,2-460	464 mm	91410163

Gabelbein Druckstufe (Links) / fork leg compression (left side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
	15.5 mm Cone		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
1	6 x 16 x 0.25	1	8 x 24 x 0.40
1	6 x 12 x 0.30		
1	6 x 14 x 0.10		
1	6 x 16 x 0.10		
1	6 x 18 x 0.10		
2	6 x 20 x 0.10		
3	6 x 22 x 0.10		
4	6 x 24 x 0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1.4 mm	

Gabelbein Zugstufe (Rechts) / fork leg rebound (right side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
1	8 x 16 x 0.15	1	6 x 16 x 0.25
1	8 x 20 x 0.20	1	6 x 12 x 0.20
1	8 x 12 x 0.10	1	6 x 14 x 0.20
1	8 x 14 x 0.10	1	6 x 16 x 0.20
1	8 x 16 x 0.10	1	6 x 18 x 0.15
2	8 x 18 x 0.10	1	T6 x 20 x 0.10
3	8 x 20 x 0.10	1	6 x 13 x 0.10
		6	T6 x 20 x 0.10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0.45 mm	

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
1	6 x 16 x 0.25	1	8 x 24 x 0.40
1	6 x 12 x 0.30		
1	6 x 14 x 0.10		
1	6 x 16 x 0.10		
1	6 x 18 x 0.10		
2	6 x 20 x 0.10		
3	6 x 22 x 0.10		
4	6 x 24 x 0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1.4 mm	