SETTINGLIST SHOCK OEM

Artikelnummer / Article number	A610C454W305000

Modellbezeichnung / Model description
KTM 890 Adventure R 23

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / Max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (klicks open or marking)	20	15	10	7
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	2	1.5	1	0.5
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)	23	15	12	5
Federvorspannung / spring preload	15 mm	15 mm	15 mm	21 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.) / preload adjuster (turns preload)	4	4	4	10

Statischer Durchhang / static SAG	25 mm
Fahrtdurchhang / riding SAG	80 mm
Einbaulänge / shock length	380 mm

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Gasdruck / gas pressure	16 bar
Federbeinhub / shock stroke	87.5 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	-	- mm	-
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(59)95-210 D12.25	201.3 mm	91010366
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	-	- mm	-

Shims Kolben 1 / shims piston 1

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	12 x 21 x 0.30	1	12 x 19 x 0.30
1	12 x 24 x 0.30	1	12 x 21 x 0.25
1	12 x 26 x 0.30	1	12 x 24 x 0.25
1	12 x 28 x 0.30	1	12 x 26 x 0.25
1	12 x 30 x 0.25	1	12 x 28 x 0.20
1	12 x 32 x 0.25	1	12 x 30 x 0.15
1	12 x 34 x 0.25	1	12 x 22 x 0.10
1	12 x 36 x 0.25	7	12 x 32 x 0.15
1	12 x 38 x 0.20		
2	12 x 40 x 0.20		
1	12 x 22 x 0.10		
6	12 x 40 x 0.15		

Shims Kolben 2 / shims piston 2

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
4	10 x 19 x 0.30	1	8 x 18 x 0.40
1	10 x 21 x 0.20		
1	10 x 23 x 0.20		
1	10 x 25 x 0.20		
1	10 x 27 x 0.20		
1	10 x 29 x 0.30		
1	10 x 31 x 0.30		
4	10 x 33 x 0.25		

Details Druckstufenventil / details compression unit

Stk / Qty	Bezeichnung / description
1	6 x 10 x 0.20
1	6 x 12 x 0.30
1	6 x 14 x 0.25
1	6 x 16 x 0.25
1	6 x 18 x 0.25
1	6 x 20 x 0.25
2	6 x 22 x 0.25

Shims Nut / shims nut

Stk / Qty	Bezeichnung / description