

Settingliste Federbein

Modelljahr: 2006



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Artikelnummer:	12.18.7B.10	Typ:	5018 PDS 2 DCC
MOVEX - Bezeichnung:		Druckstufenventil:	DCC 6 cpl.MX '04 5018.0213S6

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)		12		
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)		2		
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)		25		
Federvorspannung	- mm	5 mm	- mm	- mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)		n/a		

Statischer Durchhang	35 mm
Fahrdurchhang	95-105 mm
Gasdruck	10 bar
Öl Type	5018.0466
Öl Viskosität	SAE 2,5

Nadel	n/a
Höhe Scheibe Zugstufe	4,0 mm
Hub	101,5 mm
Einbaulänge	405 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	76 N/mm	76-250	250 mm	9121.0039
Feder STANDARD	75-85 kg	80 N/mm	80-250	250 mm	9121.0040
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	84 N/mm	84-250	250 mm	9121.0041

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 16x22x0,30	4	Ø 16x20x0,30
1	Ø 16x24x0,25	1	Ø 16x28x0,20
1	Ø 16x26x0,25	1	Ø 16x32x0,20
1	Ø 16x28x0,25	1	Ø 16x34x0,20
1	Ø 16x30x0,25	1	Ø 16x28x0,10
1	Ø 16x32x0,25	3	Ø 16x36x0,20
1	Ø 16x34x0,20		
1	Ø 16x36x0,20		
1	Ø 16x38x0,20		
1	Ø 16x40x0,20		
1	Ø 16x42x0,20		
1	Ø 16x28x0,10		
3	Ø 16x44x0,20		

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 10x18x0,30	1	Ø 10x19x0,25
1	Ø 10x19x0,30	1	Ø 16x30x0,25
1	Ø 10x21x0,30	1	Ø d10xd16x1,0
1	Ø 10x23x0,25		
1	Ø 10x25x0,25		
1	Ø 10x27x0,25		
1	Ø 10x29x0,20		
1	Ø 10x18x0,10		
2	Ø 10x31x0,20		
4	Ø 10x33x0,20		

Kolben Nummer	5018.0197
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Kolben Nummer	5018.0476
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Details Druckstufenventil:	
Stk.	Bezeichnung, Dimension
1	Einstellfeder DCC C16
1	Backpl. Ø6x9,5x0,30
1	Shim Ø6x14x0,25
1	Shim Ø6x16x0,25
1	Shim Ø6x18x0,25
1	Shim Ø6x20x0,25
1	Shim Ø6x22x0,25

Bemerkungen:

				Name Ersteller:	G. Houwen
				Datum Erstellung:	30.11.2005
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:				1	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Freigabefeld

Shock setting list

Model year: 2006



Article number:	12.18.7B.10	Type:	5018 PDS 2 DCC
MOVEX - description:		Compression damping valve:	DCC 6 cpl.MX '04 5018.0213S6

	<i>Driving comfort</i>	STANDARD	<i>Driving sport</i>	<i>max. payload</i>
Compression damping Low Speed (clicks open or marking)		12		
Compression damping High Speed (turns open)		2		
Rebound damping (clicks open or marking)		25		
Spring preload	- mm	5 mm	- mm	- mm
Preload Adjuster (turns preload)		n/a		

Static sag	35 mm	Needle	n/a
Riding sag	95-105 mm	Rebound disk height	4,0 mm
Gas pressure	10 bar	Stroke	101,5 mm
Oil type	5018.0466	Shock length	405 mm
Oil viscosity	SAE 2,5		

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part number
<i>Spring softer</i>	65-75 kg kg	76 N/mm	76-250	250 mm	9121.0039
Spring STANDARD	75-85 kg kg	80 N/mm	80-250	250 mm	9121.0040
<i>Spring harder</i>	85-95 kg kg	84 N/mm	84-250	250 mm	9121.0041

Shims piston 1			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 16x22x0,30	4	Ø 16x20x0,30
1	Ø 16x24x0,25	1	Ø 16x28x0,20
1	Ø 16x26x0,25	1	Ø 16x32x0,20
1	Ø 16x28x0,25	1	Ø 16x34x0,20
1	Ø 16x30x0,25	1	Ø 16x28x0,10
1	Ø 16x32x0,25	3	Ø 16x36x0,20
1	Ø 16x34x0,20		
1	Ø 16x36x0,20		
1	Ø 16x38x0,20		
1	Ø 16x40x0,20		
1	Ø 16x42x0,20		
1	Ø 16x28x0,10		
3	Ø 16x44x0,20		

Shims piston 2			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 10x18x0,30	1	Ø 10x19x0,25
1	Ø 10x19x0,30	1	Ø 16x30x0,25
1	Ø 10x21x0,30	1	Ø d10xd16x1,0
1	Ø 10x23x0,25		
1	Ø 10x25x0,25		
1	Ø 10x27x0,25		
1	Ø 10x29x0,20		
1	Ø 10x18x0,10		
2	Ø 10x31x0,20		
4	Ø 10x33x0,20		

Piston number	5018.0197	Piston number	5018.0476
Piston bleed	0 mm	Piston bleed	0 mm

Details compression unit	
Qty	Description, dimension
1	Adjusting spring DCC C16
1	Backpl. Ø6x9,5x0,30
1	Shim Ø6x14x0,25
1	Shim Ø6x16x0,25
1	Shim Ø6x18x0,25
1	Shim Ø6x20x0,25
1	Shim Ø6x22x0,25

Note:

				Draftsman:	G. Houwen
				Creation date:	2005-11-30
Index	Date	Name	Modification description		
Total number of release documents			1		

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Release stamp