

Settingliste Gabel



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration.
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

| | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Artikelnummer: | 14187L01 | System: | Closed Cartridge |
| Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe) | KTM 125 / 150 SX | Gabeltyp: | 4860 MXMA |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| | <i>Fahrer Komfort</i> | STANDARD | <i>Fahrer Sport</i> | <i>volle Nutzlast</i> |
| Druckstufendämpfung (Klicks offen) | 14 | 12 | 10 | |
| Zugstufendämpfung (Klicks offen) | 14 | 12 | 10 | |
| Preload Adjuster (Nut von oben) | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------------|----------|
| Gasdruck | 1.2 bar | Öl Type | 48600765 |
| Ölmenge / Gabelholm ohne Cartridge | 360 ml | Öl Viskosität | SAE 5 |
| Ölmenge / Cartridge | 195 ml | Federweg | 300 mm |
| - | | Gabellänge | 940 mm |

| Feder | Gewicht Fahrer | Federrate | Feder Bezeichnung | Federlänge mit Vorspannbüchse | Teilenummer |
|----------------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| <i>Feder weicher</i> | 65-75 kg | 4,0 N/mm | 432.485.00.040W | 494 mm | 91410059 |
| Feder STANDARD | 75-85 kg | 4,2 N/mm | 432.485.00.042W | 494 mm | 91410060 |
| <i>Feder härter</i> | 85-95 kg | 4,4 N/mm | 432.485.00.044W | 494 mm | 91410027 |

| Shims Kolben Druckstufe | | | |
|-------------------------|-------------|-----|-------------|
| Stk | Druckstufe | Stk | Zugstufe |
| 1 | Ø 6x24x0.25 | 1 | Ø 8x24x0.40 |
| 1 | Ø 6x10x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x12x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x13x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x14x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x15x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x16x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x17x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x18x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x19x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x20x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x21x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x22x0.10 | | |
| 1 | Ø 6x23x0.10 | | |
| 10 | Ø 6x24x0.10 | | |

| Shims Kolben Zugstufe | | | |
|-----------------------|-------------|-----|--------------|
| Stk | Druckstufe | Stk | Zugstufe |
| 1 | Ø 6x8x0.10 | 1 | Ø 6x16x0.25 |
| 1 | Ø 8x18x0.40 | 1 | Ø 6x10x0.30 |
| 1 | Ø 8x10x0.20 | 1 | Ø 6x12x0.10 |
| 1 | Ø 8x16x0.10 | 1 | Ø 6x13x0.10 |
| 2 | Ø 8x18x0.10 | 1 | Ø 6x14x0.10 |
| 3 | Ø 8x20x0.10 | 1 | Ø 6x16x0.10 |
| | | 1 | Ø 6x12x0.10 |
| | | 3 | Ø T6x20x0.10 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Wechselventil Hubhöhe | 0,7 mm |
| Wechselventil Feder Nummer | 48600202 |
| Kolben Nummer | 48600047 |
| Kolben Freibohrung | 0,0 mm |

| | |
|----------------------------|----------|
| Wechselventil Hubhöhe | 0,4 mm |
| Wechselventil Feder Nummer | 48600382 |
| Kolben Nummer | 48600575 |
| Kolben Freibohrung | 0,0 mm |

Legende: TBD = to be defined (noch zu definieren) - = keine Angabe

Bemerkungen:
Cartridge nummer: 48607L01

| | | | | | |
|---|--------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | | Name Ersteller: | M.Faelt |
| | | | | Datum Erstellung: | 25.10.2010 |
| Index | Datum | Name | Änderungsbeschreibung | | |
| Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes: | | | | 1 | |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Freigabefeld

