

Settingliste Federbein



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Artikelnummer:	18187L75	Typ:	5018
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 250/300 XC 250/350 XC-F	Druckstufenventil:	DCC SX'11 LINK US 50180213S14

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	17	15	13	
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2,5	2	1,5	
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	17	15	13	
Federvorspannung	12 mm	12 mm	12 mm	mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)				

Statischer Durchhang	34 mm	Nadel	-
Fahrdurchhang	100 mm	Höhe Scheibe Zugstufe	12 mm
Gasdruck	10 bar	Hub	135 mm
Öl Type	50180751	Einbaulänge	486 mm
Öl Viskosität	SAE 2.5	Gummipuffer	50180775

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	51 N/mm	(65/62) 51-260	260 mm	91210082
Feder STANDARD	75-85 kg	54 N/mm	(65/62) 54-260	260 mm	91210083
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	57 N/mm	(65/62) 57-260	260 mm	91210084

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 16x21x0.25	1	Ø 16x20x0.30
1	Ø 16x28x0.15	1	Ø 16x28x0.20
1	Ø 16x30x0.15	1	Ø 16x30x0.20
1	Ø 16x32x0.15	1	Ø 16x32x0.20
1	Ø 16x34x0.15	1	Ø 16x34x0.20
1	Ø 16x36x0.20	1	Ø 16x36x0.25
1	Ø 16x38x0.20	1	Ø 16x38x0.25
1	Ø 16x40x0.20	1	Ø 16x40x0.25
1	Ø 16x42x0.20	1	Ø 16x28x0.15
1	Ø 16x26x0.10	3	Ø 16x40x0.20
1	Ø 16x36x0.15		
5	Ø 16x44x0.20		

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	Ø		Ø

Kolben Nummer	50180786S	Kolben Nummer	
Kolben Freibohrung	0,00 mm	Kolben Freibohrung	0,00 mm

Details Druckstufenventil:	
Stk.	Bezeichnung, Dimension
1	Einstellfeder 50180256
1	Shim Ø6x9x0,30
1	Shim Ø6x14x0,20
1	Shim Ø6x16x0,20
1	Shim Ø6x18x0,20
1	Shim Ø6x20x0,20
3	Shim Ø6x22x0,25

Legende: TBD = to be defined (noch zu definieren) - = keine Angabe

Bemerkungen:
Eine SCHEIBE 16X21X1 (50180210) zwischen ZUGSTUFENSCHLEIBE 16X34 T2 H0 (50180836) und KOLBENSTANGENMUTTER M16X1 (50180141) montieren

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

				Name Ersteller:	M.Faelt
				Datum Erstellung:	17.11.2010
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:				1	

Freigabefeld

