

# Settingliste Gabel



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration.  
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.  
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

<b>Artikelnummer:</b>	<b>14.18.7J.02</b>	<b>System:</b>	<b>Open Cartridge</b>
<b>MOVEX - Bezeichnung:</b>	<b>KTM 125 / 200 EXC / XC-W</b>	<b>Gabeltyp:</b>	<b>4860 MXMA</b>

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen)	26	22	18	
Zugstufendämpfung (Klicks offen)	24	20	20	
Preload Adjuster (Umdrehungen offen)	0	2	4	

Luftkammerlänge STANDARD	110 mm	Öl Type	4860.0765
Luftkammerlänge min-max	80-130 mm	Öl Viskosität	SAE 5
		Federweg	300 mm
		Gabellänge	940 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	3,8 N/mm	432.505.00.038W	510 mm	9141.0012
<b>Feder STANDARD</b>	<b>75-85 kg</b>	<b>4,0 N/mm</b>	<b>432.505.00.040W</b>	<b>513 mm</b>	<b>9141.0013</b>
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	4,2 N/mm	432.505.00.042W	510 mm	9141.0014

Shims Kolben Druckstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 6x16x0.25	1	Ø 8x24x0.40
1	Ø 6x8.5x0.30		
1	Ø 6x12x0.10		
1	Ø 6x14x0.10		
1	Ø 6x16x0.10		
1	Ø 6x18x0.10		
1	Ø 6x22x0.10		
5	Ø 6x24x0.10		

Shims Kolben Zugstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
2	Ø 8x10x0.20	1	Ø 6x14x0.25
1	Ø 8x16x0.10	1	Ø 6x10x0.30
1	Ø 8x18x0.10	1	Ø 6x12x0.10
3	Ø 8x20x0.10	1	Ø 6x13x0.10
1	Ø 8x18x0.10	1	Ø 6x14x0.10
		1	Ø 6x16x0.10
		1	Ø 6x12x0.10
		3	Ø T6x20x0.10

Wechselventil Hubhöhe	1,6 mm
Wechselventil Feder Nummer	4860.0202
Kolben Nummer	4860.0047
Kolben Freibohrung	0,0 mm

Wechselventil Hubhöhe	0,5 mm
Wechselventil Feder Nummer	4860.0382
Kolben Nummer	4860.0575
Kolben Freibohrung	0,0 mm

**Legende:** | TBD = to be defined (noch zu definieren) | - = keine Angabe

**Bemerkungen:**  
 Kurzer Hydraulikstop (screw sleeve) 4860. 0830

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
<b>Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:</b>			<b>1</b>

<b>Name Ersteller:</b>	Erbschwendtner
<b>Datum Erstellung:</b>	03.11.2008

Freigabefeld

