

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Settingliste Federbein



Artikelnummer:	18187K07	Typ:	5018
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 450 SX-F	Druckstufen- ventil:	DCC SX '11 Link 50180213S13

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	17	15	13	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2,5	2	1,5	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	17	15	13	-
Federvorspannung	mm	15 mm	mm	
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)				

Statischer Durchhang	30 mm	Nadel	-
Fahrdurchhang	90 mm	Höhe Scheibe Zugstufe	8 mm
Gasdruck	10 bar	Hub	139 mm
Öl Type	50180342	Einbaulänge	490 mm
Öl Viskosität	SAE 2.5	Gummipuffer	50180775

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	65-75 kg	54 N/mm	(65/62) 54-260	260 mm	91210083
Feder STANDARD	75-85 kg	57 N/mm	(65/62) 57-260	260 mm	91210084
Feder härter	85-95 kg	60 N/mm	(65/62) 60-260	260 mm	91210089

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 16x20x0.20	1	Ø 16x21x0.30
1	Ø 16x23x0.20	1	Ø 16x28x0.25
1	Ø 16x24x0.20	1	Ø 16x30x0.25
1	Ø 16x26x0.20	1	Ø 16x32x0.25
1	Ø 16x28x0.20	1	Ø 16x34x0.25
1	Ø 16x30x0.25	1	Ø 16x38x0.25
1	Ø 16x32x0.25	1	Ø 16x40x0.25
1	Ø 16x34x0.25	1	Ø 16x28x0.10
1	Ø 16x36x0.25	3	Ø 16x40x0.20
1	Ø 16x38x0.25		
1	Ø 16x40x0.25		
3	Ø 16x42x0.20		
4	Ø 16x44x0.20		
1	Ø 16x28x0.10		
4	Ø 16x44x0.20		

Kolben Nummer	50180786S
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	Ø		Ø

Kolben Nummer	
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Details Druckstufenventil:	
Stk.	Bezeichnung, Dimension
1	Einstellfeder 50180256
1	Backpl. Ø6x9x0,30
1	Shim Ø6x14x0,25
1	Shim Ø6x16x0,25
1	Shim Ø6x18x0,25
1	Shim Ø6x20x0,25
2	Shim Ø6x22x0,25
1	Shim Ø6x19x0,1

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe
----------	--	------------------

Bemerkungen:

				Name Ersteller:	C.Benevelli
				Datum Erstellung:	20.10.2010
A	04.02.2010	C. Benevelli	Springpreload changed		
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:				1	

Freigabefeld

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!

Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

[illegible]

Note:

Palazzo stampa