

# Settingliste Federbein

Modelljahr: 2009



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!  
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

<b>Artikelnummer:</b>	12.18.7E.29	<b>Typ:</b>	5018 PDS DCC
<b>MOVEX - Bezeichnung:</b>	KTM 450 / 505 XC-F'09	<b>Druckstufenventil:</b>	DCC XC'09 cpl. 5018.0213S12

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	17	15	13	
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	1	1	3/4	
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	25	25	23	
Federvorspannung	mm	7 mm	mm	mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsk.)				

Statischer Durchhang	33 mm	Nadel	5018.0759
Fahrdurchhang	110 mm	Höhe Scheibe Zugstufe	0 mm
Gasdruck	10 bar	Hub	109 mm
Öl Type	5018.0342	Einbaulänge	411 mm
Öl Viskosität	SAE 2.5		

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	69 N/mm	(64/62) 69-250	250 mm	9121.0068
<b>Feder STANDARD</b>	75-85 kg	72 N/mm	(62) 72-250	250 mm	9121.0069
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	76 N/mm	(62) 76-250	250 mm	9121.0070

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 16x20x0.30	1	Ø 16x20x0.30
1	Ø 16x30x0.20	1	Ø 16x28x0.25
1	Ø 16x32x0.20	1	Ø 16x30x0.20
1	Ø 16x34x0.20	1	Ø 16x32x0.20
1	Ø 16x36x0.20	1	Ø 16x34x0.20
1	Ø 16x38x0.20	1	Ø 16x26x0.15
1	Ø 16x40x0.20	2	Ø 16x36x0.20
1	Ø 16x42x0.20		
1	Ø 16x44x0.20		
1	Ø 16x28x0.10		
10	Ø 16x44x0.20		

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 20x24x0.30	1	Ø 20x24x0.30
2	Ø 20x36x0.20	2	Ø 20x38x0.20
2	Ø 20x38x0.20		
4	Ø 20x40x0.20		

Kolben Nummer	5018.0197	Kolben Nummer	5018.0675
Kolben Freibohrung	0,00 mm	Kolben Freibohrung	0,00 mm

Details Druckstufenventil:	
Stk.	Bezeichnung, Dimension
1	Einstellfeder 5018-0207
1	Shim 6x9.5x0.30
1	Shim 6x14x0.25
1	Shim 6x16x0.25
1	Shim 6x18x0.25
1	Shim 6x20x0.25
1	Shim 6x22x0.25
1	Shim 6x18x0.10
2	Shim 6x22x0.10

Legende: TBD = to be defined (noch zu definieren) - = keine Angabe

Bemerkungen:

			<b>Name Ersteller:</b>	Rauscher A.
			<b>Datum Erstellung:</b>	18.12.2007
D	16.04.2008	Rauscher A.	Statischer- und Fahrdurchhang geändert	
C	15.04.2008	Bachmaier D.	Komfort- und Sportklickseinstellungen hinzu	
B	10.04.2008	Rauscher A.	Kolben Nummer 5018.0197 war 5018.0311	
A	06.02.2008	Rauscher A.	Federvorspannung hinzu / Feder 76 N/mm hinzu	
<b>Index</b>	<b>Datum</b>	<b>Name</b>	<b>Änderungsbeschreibung</b>	
<b>Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:</b>			1	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.  
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Freigabefeld

