

Settingliste Federbein

Modelljahr: 2007



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer: | 01.18.7B.04 | Typ: | 4681 BAVP |
| MOVEX - Bezeichnung: | | Druckstufenventil: | CC 16 cpl. 4681.1539S |

| | Fahrer Komfort | STANDARD | Fahrer Sport | volle Nutzlast |
|--|----------------|----------|--------------|----------------|
| Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) | | n/a | | |
| Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) | | 6 | | |
| Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) | | 7 | | |
| Federvorspannung | - mm | 27 mm | - mm | - mm |
| Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.) | | n/a | | |

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|--------|
| Statischer Durchhang | n/a mm | Nadel | n/a |
| Fahrtdurchhang | n/a mm | Höhe Scheibe Zugstufe | 6,5 mm |
| Gasdruck | 10 bar | Hub | 111 mm |
| Öl Type | 5018.0466 | Einbaulänge | 406 mm |
| Öl Viskosität | SAE 2,5 | | |

| Feder | Gewicht Fahrer | Federrate | Feder Bezeichnung | Federlänge | Teilenummer |
|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| Feder weicher | 65-75 kg | 66 N/mm | 66-260 | 260 mm | 9101.0253 |
| Feder STANDARD | 75-85 kg | 70 N/mm | 70-260 | 260 mm | 9101.0110 |
| Feder härter | 85-95 kg | 75 N/mm | 75-260 | 260 mm | 9101.0111 |

| Shims Kolben 1 | | | |
|----------------|--------------|-----|---------------|
| Stk | Druckstufe | Stk | Zugstufe |
| 1 | Ø 12x17x0,15 | 1 | Ø d12xd24x2,5 |
| 1 | Ø 12x26x0,20 | 1 | Ø 12x21x0,30 |
| 1 | Ø 12x28x0,20 | 1 | Ø 12x26x0,20 |
| 1 | Ø 12x30x0,20 | 1 | Ø 12x28x0,20 |
| 1 | Ø 12x32x0,15 | 1 | Ø 12x30x0,20 |
| 1 | Ø 12x34x0,15 | 1 | Ø 12x32x0,15 |
| 1 | Ø 12x36x0,15 | 1 | Ø 12x23x0,10 |
| 1 | Ø 12x38x0,15 | 2 | Ø 12x30x0,15 |
| 1 | Ø 12x22x0,10 | 1 | Ø 12x32x0,15 |
| 1 | Ø 12x40x0,25 | | |
| 2 | Ø 12x40x0,20 | | |

| Shims Kolben 2 | | | |
|----------------|------------|-----|----------|
| Stk | Druckstufe | Stk | Zugstufe |
| | Ø n/a | | Ø n/a |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|---------|
| Kolben Nummer | 4681.1218 | Kolben Nummer | n/a |
| Kolben Freibohrung | 0,00 mm | Kolben Freibohrung | 0,00 mm |

| Details Druckstufenventil: | |
|----------------------------|----------------------------|
| Stk. | Bezeichnung, Dimension |
| 4 | Tellerfeder Ø6x18x6,2x0,60 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Bemerkungen:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmusterreifeintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

| | | | Name Ersteller: | G. Houwen |
|---|-------|------|--------------------------|------------|
| | | | Datum Erstellung: | 30.11.2005 |
| Index | Datum | Name | Änderungsbeschreibung | |
| Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes: | | 1 | | |

