

Settingliste Gabel

Modelljahr: 2009



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration.
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Artikelnummer:	14187E12	System:	Open Cartridge
MOVEX - Bezeichnung:	KTM 690 SMC '09	Gabeltyp:	4860

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen)	20	15	10	10
Zugstufendämpfung (Klicks offen)	15	10	5	5
Preload Adjuster (Umdrehungen offen)				

Luftkammerlänge STANDARD	100 mm
Luftkammerlänge min-max	80-120 mm

Öl Type	4860-0765
Öl Viskosität	SAE 5
Federweg	265 mm
Gabellänge	915 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	5.0 N/mm	432.465.00.50	480 mm	9141.0058
Feder STANDARD	75-85 kg	5.2 N/mm	432.465.00.52	480 mm	9141.0064
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	5.4 N/mm	432.465.00.54	480 mm	9141.0065

Shims Kolben Druckstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 6x16x0.25	1	Ø 8x20x0.40
1	Ø 6x10x0.30		
1	Ø 6x12x0.15		
1	Ø 6x14x0.15		
1	Ø 6x16x0.15		
1	Ø 6x18x0.15		
6	Ø 6x20x0.10		

Shims Kolben Zugstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 8x11x0.20	1	Ø 6x14x0.25
1	Ø 8x11x0.40	2	Ø 6x9x0.30
1	Ø 8x20x0.40	1	Ø 6x12x0.15
		1	Ø 6x14x0.15
		1	Ø 6x16x0.15
		1	Ø 6x18x0.15
		6	Ø 6x20x0.10 Tr.

Wechselventil Hubhöhe	2.0 mm.
Wechselventil Feder Nummer	4860-0202
Kolben Nummer	4860-0593
Kolben Freibohrung	0,0 mm

Wechselventil Hubhöhe	0.6 mm.
Wechselventil Feder Nummer	4860-0382
Kolben Nummer	4860-0575
Kolben Freibohrung	0,0 mm

Legende: TBD = to be defined (noch zu definieren) - = keine Angabe

Bemerkungen:

			Name Ersteller:	Ronald Hoenselaar.
			Datum Erstellung:	14.07.2008
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung	
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes: 1				

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Freigabefeld

