

Modelljahr: 2006

Artikelnummer:	01.18.7B.05	Typ:	4681 BAVP
MOVEX - Bezeichnung:		Druckstufen- ventil:	CC 11 cpl. 4681.1331S

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)		n/a		
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)		3		
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)		5		
Federvorspannung	- mm	18 mm	- mm	- mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsk.)		n/a		

Statischer Durchhang	n/a mm	Nadel	n/a
Fahrttdurchhang	n/a mm	Höhe Scheibe Zugstufe	6,5 mm
Gasdruck	10 bar	Hub	78 mm
Öl Type	5018.0466	Einbaulänge	398 mm
Öl Viskosität	SAE 2.5		

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	75 N/mm	75-260	260 mm	9101.0111
Feder STANDARD	75-85 kg	80 N/mm	80-260	260 mm	9101.0154
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	85 N/mm	85-260	260 mm	9101.0155

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 12x18x0,15	1	Ø d12xd24x2,5
1	Ø 12x24x0,30	1	Ø 12x24x0,30
1	Ø 12x26x0,25	1	Ø 12x26x0,25
1	Ø 12x28x0,25	1	Ø 12x28x0,25
1	Ø 12x30x0,20	1	Ø 12x30x0,25
1	Ø 12x32x0,20	1	Ø 12x32x0,20
1	Ø 12x34x0,20	1	Ø 12x24x0,10
1	Ø 12x36x0,25	2	Ø 12x30x0,15
1	Ø 12x38x0,20	1	Ø 12x32x0,15
2	Ø 12x40x0,20		
Kolben Nummer			4681.1218
Kolben Freibohrung			0,00 mm

[illegible][illegible]

Bemerkungen:

				Name Ersteller:	G. Houwen
				Datum Erstellung:	30.11.2005
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:				1	



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!

Dieser Text muss auf jeder Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Shock setting list						 RELEASE	
Model year: 2006							
Article number:		01.18.7B.05		Type:	4681 BAVP		
MOVEX - description:				Compression damping valve:	CC 11 cpl. 4681.1331S		
				Driving comfort	STANDARD	Driving sport	max. payload
Compression damping Low Speed (clicks open or marking)					n/a		
Compression damping High Speed (turns open)					3		
Rebound damping (clicks open or marking)					5		
Spring preload				- mm	18 mm	- mm	- mm
Preload Adjuster (turns preload)					n/a		
Static sag		n/a mm		Needle		n/a	
Riding sag		n/a mm		Rebound disk height		6,5 mm	
Gas pressure		10 bar		Stroke		78 mm	
Oil type		5018.0466		Shock length		398 mm	
Oil viscosity		SAE 2,5					
Spring		Riders weight	Spring rate	Spring description		Spring length	Part number
Spring softer		65-75 kg kg	75 N/mm	75-260		260 mm	9101.0111
Spring STANDARD		75-85 kg kg	80 N/mm	80-260		260 mm	9101.0154
Spring harder		85-95 kg kg	85 N/mm	85-260		260 mm	9101.0155
Shims piston 1				Shims piston 2			
Qty	Compression	Qty	Rebound	Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 12x18x0,15	1	Ø d12xd24x2,5		Ø n/a		Ø n/a
1	Ø 12x24x0,30	1	Ø 12x24x0,30				
1	Ø 12x26x0,25	1	Ø 12x26x0,25				
1	Ø 12x28x0,25	1	Ø 12x28x0,25				
1	Ø 12x30x0,20	1	Ø 12x30x0,25				
1	Ø 12x32x0,20	1	Ø 12x32x0,20				
1	Ø 12x34x0,20	1	Ø 12x24x0,10				
1	Ø 12x36x0,25	2	Ø 12x30x0,15				
1	Ø 12x38x0,20	1	Ø 12x32x0,15				
2	Ø 12x40x0,20						
Piston number	4681.1218			Piston number	n/a		
Piston bleed	0 mm			Piston bleed	0 mm		
Details compression unit				Note:			
Qty	Description, dimension						
2	Spring washer Ø6x18x6,2x0,60						
				Draftsman:	G. Houwen		
				Creation date:	2005-11-30		
Index	Date	Name	Modification description				
Total number of release documents			1				