Settingliste Federbein

Modelljahr: 2009

KTM Freigabe

Artikelnummer:	**12.18.7E.17**	**Typ:**	**5018 DACC**
MOVEX - Bezeichnung:	**KTM 690 Rallye Fact. Repl. '09**	**Druckstufen-ventil:**	**DACC 2 Rallye** 5018.0586S2

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)		15		
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)		20		
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)		20		
Federvorspannung	mm	14 mm	mm	mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)				

Statischer Durchhang	33 mm
Fahrtdurchhang	107 mm
Gasdruck	10 bar
Öl Type	5018.0342
Öl Viskosität	SAE 2.5

Nadel	
Höhe Scheibe Zugstufe	5 mm
Hub	101 mm
Einbaulänge	431 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	*65-75 kg*	*88 N/mm*	*(62) 88-250 titanlook*	*250 mm*	*9121.0042*
Feder STANDARD	75-85 kg	92 N/mm	(62) 92-250 titanlook	250 mm	*9121.0043*
Feder härter	*85-95 kg*	*97 N/mm*	(62) 97-250 titanlook	*250 mm*	*9121.0044*

Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 16x23x0.30	2	Ø 16x21x0.30
1	Ø 16x24x0.30	1	Ø 16x26x0.20
1	Ø 16x25x0.30	1	Ø 16x28x0.20
1	Ø 16x26x0.30	1	Ø 16x30x0.20
1	Ø 16x28x0.30	1	Ø 16x32x0.20
1	Ø 16x30x0.30	1	Ø 16x34x0.20
1	Ø 16x32x0.30	1	Ø 16x26x0.10
1	Ø 16x34x0.30	2	Ø 16x36x0.25
1	Ø 16x36x0.30		
1	Ø 16x38x0.30		
1	Ø 16x40x0.30		
2	Ø 16x42x0.25		
10	Ø 16x44x0.20		

Kolben Nummer	5018-0197
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Shims Kolben 2

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	Ø		Ø

Kolben Nummer	
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Details Druckstufenventil:

Stk.	Bezeichnung, Dimension
1	Einstellfeder DCC Cw 25
1	Backpl. 6x10x0,2
1	Shim 6x11x0,2
1	Shim 6x12x0,2
1	Shim 6x14x0,25
1	Shim 6x16x0,25
1	Shim 6x18x0,25
2	Shim 6x20x0,2
6	Shim 6x22x0,15

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe

Bemerkungen:

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung

Name Ersteller:	geert lamers
Datum Erstellung:	21.04.2008

Freigabefeld

Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes: 1

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Shock setting list

Model year: 2009

KTM RELEASE

Article number:	**12.18.7E.17**	**Type:**	**5018 DACC**
MOVEX - description:	**KTM 690 Rallye Fact. Repl. '09**	**Compression damping valve:**	**DACC 2 Rallye** 5018.0586S2

	Driving comfort	STANDARD	Driving sport	max. payload
Compression damping Low Speed (clicks open or marking)		15		
Compression damping High Speed (turns open)		20		
Rebound damping (clicks open or marking)		20		
Spring preload	mm	14 mm	mm	mm
Preload Adjuster (turns preload)				

Static sag	33 mm
Riding sag	107 mm
Gas pressure	10 bar
Oil type	5018.0342
Oil viscosity	SAE 2.5

Needle	
Rebound disk height	5 mm
Stroke	101 mm
Shock length	431 mm

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part number
Spring softer	65-75 kg	88 N/mm	(62) 88-250 titanlook	250 mm	9121.0042
Spring STANDARD	75-85 kg	92 N/mm	(62) 92-250 titanlook	250 mm	9121.0043
Spring harder	85-95 kg	97 N/mm	(62) 97-250 titanlook	250 mm	9121.0044

Shims piston 1			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 16x23x0.30	2	Ø 16x21x0.30
1	Ø 16x24x0.30	#BEZUG!	#BEZUG!
1	Ø 16x25x0.30	1	Ø 16x28x0.20
1	Ø 16x26x0.30	1	Ø 16x26x0.20
1	Ø 16x28x0.30	1	Ø 16x32x0.20
1	Ø 16x30x0.30	1	Ø 16x34x0.20
1	Ø 16x32x0.30	1	Ø 16x26x0.10
1	Ø 16x34x0.30	2	Ø 16x36x0.25
1	Ø 16x36x0.30		
1	Ø 16x38x0.30		
1	Ø 16x40x0.30		
2	Ø 16x42x0.25		
10	Ø 16x44x0.20		
Piston number			5018-0197
Piston bleed			0 mm

Shims piston 2			
Qty	Compression	Qty	Rebound
	Ø		Ø
Piston number			
Piston bleed			0 mm

Details compression unit:	
Qty	Description, dimension
1	Adjusting Spring DCC Cw 25
1	Backpl. 6x10x0,2
1	Shim 6x11x0,2
1	Shim 6x12x0,2
1	Shim 6x14x0,25
1	Shim 6x16x0,25
1	Shim 6x18x0,25
2	Shim 6x20x0,2
6	Shim 6x22x0,15

Legend:	TBD = to be defined	- = no comment

Note:

Index	Date	Name	Modification description

Draftsman:	geert lamers
Creation date:	2008-04-21

Release stamp

Total number of release documents 1

form: Vorlage_Settingliste_Federbein_6-0 / HABERL G.

file: 12187E17_-_SERIE_SL1

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.