Settingliste Federbein

Artikelnummer:	**90504010000**	**Typ:**	**Emulsion 4614**
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	**KTM RC 125/200**	**Druckstufen-ventil:**	

	Fahrer Komfort	STANDARD	*Fahrer Sport*	*volle Nutzlast*
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)				
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)				
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)				
Federvorspannung	*10 mm*	11 mm	*11 mm*	*15 mm*
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	*Step 1*	Step 4	*Step 4*	*Step 8*

Statischer Durchhang	14 mm
Fahrtdurchhang	45-50 mm
Gasdruck	16 bar
Öl Type	India
Öl Viskosität	SAE 2,5

Nadel	
Höhe Scheibe Zugstufe	0 mm
Hub	60 mm
Einbaulänge	300 mm
Gummipuffer	India

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	*kg*	*N/mm*		*mm*	
Feder STANDARD	kg	N/mm	8,8--17,5	180 mm	
Feder härter	*kg*	*N/mm*		*mm*	

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 12x17x0.30	3	Ø 12x17x0.30
1	Ø 12x22x0.20	1	Ø 12x20x0.30
1	Ø 12x24x0.20	1	Ø 12x22x0.30
1	Ø 12x26x0.15	1	Ø 12x24x0.25
1	Ø 12x28x0.15	1	Ø 12x26x0.25
1	Ø 12x32x0.15	1	Ø 12x28x0.25
1	Ø 12x36x0.15	1	Ø 12x30x0.25
1	Ø 12x22x0.10	1	Ø 12x22x0.10
1	Ø 12x40x0.15	1	Ø 12x32x0.25
Kolben Nummer			4681-0560
Kolben Freibohrung			0,00 mm

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	Ø		Ø
Kolben Nummer			
Kolben Freibohrung			0,00 mm

Details Druckstufenventil:	
Stk.	Bezeichnung, Dimension

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe

Bemerkungen:
Indiasetting --Öllevel 58mm

				Name Ersteller:	Erbschwendtner
				Datum Erstellung:	09.04.2014
A	09.04.2014	Erbschwendtner	Neues Setting fuer Indien und Europa		
Index	**Datum**	**Name**	**Änderungsbeschreibung**		
Bitte Speichername eintragen			Template_Fork_V23_Reiter_C	Seite 1 von 1	

Freigabefeld

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Shock setting list

PERFORMANCE SYSTEMS

Article number:	**90504010000**	**Type:**	**Emulsion 4614**
Modeldescription: (without modelyeardeclaration)	**KTM RC 125/200**	**Compression damping valve:**	

	Driving comfort	STANDARD	*Driving sport*	*max. payload*
Compression damping Low Speed (clicks open or marking)				
Compression damping High Speed (turns open)				
Rebound damping (clicks open or marking)				
Spring preload	*10 mm*	11 mm	*11 mm*	*15 mm*
Preload Adjuster (turns preload)	*Step 1*	Step 4	*Step 4*	*Step 8*

Static sag	14 mm
Riding sag	45-50 mm
Gas pressure	16 bar
Oil type	India
Oil viscosity	SAE 2,5

Needle	
Rebound disk height	0 mm
Stroke	60 mm
Shock length	300 mm
Bump rubber	India

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part number
Spring softer	*kg*	*N/mm*		*mm*	
Spring STANDARD	kg	N/mm	8,8--17,5	180 mm	
Spring harder	*kg*	*N/mm*		*mm*	

Shims piston 1			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 12x17x0.30	3	Ø 12x17x0.30
1	Ø 12x22x0.20	1	Ø 12x20x0.30
1	Ø 12x24x0.20	1	Ø 12x22x0.30
1	Ø 12x26x0.15	1	Ø 12x24x0.25
1	Ø 12x28x0.15	1	Ø 12x26x0.25
1	Ø 12x32x0.15	1	Ø 12x28x0.25
1	Ø 12x36x0.15	1	Ø 12x30x0.25
1	Ø 12x22x0.10	1	Ø 12x22x0.10
1	Ø 12x40x0.15	1	Ø 12x32x0.25
Piston number			4681-0560
Piston bleed			0 mm

Shims piston 2			
Qty	Compression	Qty	Rebound
	Ø		Ø
Piston number			
Piston bleed			0 mm

Details compression unit:	
Qty	Description, dimension

Legend:	TBD = to be defined	- = no comment

Note:
Oil Level 58mm

				Draftsman:	Erbschwendtner
				Creation date:	2014-04-09
A	2014-04-09	Erbschwendtner	New setting for Domestic and European markets		
Index	**Date**	**Name**	**Modification description**		
Bitte Speichername eintragen			Template_Fork_V23_Reiter_C	Page 1 of 1	

Release stamp

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.