Settingliste Gabel

Artikelnummer:	07187L04	System:	Big Piston
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	65 SX	Gabeltyp:	Ø 35 USD Fork

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung (Umdr. offen / **rechts**)		2		
Zugstufendämpfung (Umdr. offen / **links**)		2		

Ölmenge / Cartridge	240 ml
Ölmenge minimal	230 ml
Ölmenge maximal	250 ml
-	

Öl Type	48601166
Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	215 mm
Gabellänge	735 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
Feder weicher	*25-35 kg*	*2,6 N/mm*	*295.370.00.026W*	*377,5 mm*	*95010056*
Feder STANDARD	35-45 kg	2,8 N/mm	295.370.00.028W	377,5 mm	95010044
Feder härter	*45-55 kg*	*3,0 N/mm*	*295.370.00.030W*	*377,5 mm*	*95010057*

Shims Kolben Druckstufenseite **(rechts)**			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 14x26x0.4	1	Ø 14x26x0.4
Liftheight Druckstufenseite			1,5 mm
Liftheight Zugstufenseite			0,4 mm
Settingfeder Zug- & Druckstufe			43570622
Kolben Nummer			35480463

Shims Kolben Zugstufenseite **(links)**			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 14x26x0.4	1	Ø 14x26x0.4
Liftheight Druckstufenseite			1,5 mm
Liftheight Zugstufenseite			0,4 mm
Settingfeder Zug- & Druckstufe			43570622
Kolben Nummer			35480463

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe

Bemerkungen:

				Name Ersteller:	M.Zweimüller
				Datum Erstellung:	03.03.2011
C	08.03.2012	M.Zweimüller	Öl Viskosität von SAE 5 auf SAE 4 geändert		
B	20.02.2012	M.Zweimüller	Öl 4860-0765 wurde durch 4860-1166 ersetzt		
A	07.04.2011	M.Zweimüller	Artikelnummer Settingfeder korrigiert (war 43570662)		
Index	**Datum**	**Name**	**Änderungsbeschreibung**		
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:			1		

Freigabefeld

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Front fork setting list

Article number:	07187L04	System:	Big Piston
Modeldescription: (without modelyeardeclaration)	65 SX	Front fork type:	Ø 35 USD Fork

	Driving comfort	STANDARD	Driving sport	max. payload
Compression damping (turns open / **RS**)		2		
Rebound damping (turns open / **LS**)		2		

oil capacity / cartridge	240 ml
minimum oil capacity	230 ml
maximum oil capacity	250 ml

Oil type	48601166
Oil viscosity	SAE 4
Wheel travel	215 mm
Front fork lenght	735 mm

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring lenght with preload spacer	Part number
Spring softer	*25-35 kg*	*2,6 N/mm*	*295.370.00.026W*	*377,5 mm*	*95010056*
Spring STANDARD	35-45 kg	2,8 N/mm	295.370.00.028W	377,5 mm	95010044
Spring harder	*45-55 kg*	*3,0 N/mm*	*295.370.00.030W*	*377,5 mm*	*95010057*

Shims piston compression **(right side)**			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 14x26x0.4	1	Ø 14x26x0.4
lift height / compression side			1,5 mm
lift height / rebound side			0,4 mm mm
Setting spring rebound & compression			43570622
Piston number			35480463

Shims piston rebound **(left side)**			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 14x26x0.4	1	Ø 14x26x0.4
lift height / compression side			1,5 mm
lift height / rebound side			0,4 mm mm
Setting spring rebound & compression			43570622
Piston number			35480463

Legend:	TBD = to be defined	- = no comment

Note:

Index	Date	Name	Modification description
C	2012-03-08	M.Zweimüller	Oil viscosity changed from SAE 5 to SAE 4
B	2012-02-20	M.Zweimüller	Oil 4860-0765 was replaced by 4860-1166
A	2011-04-07	M.Zweimüller	Article number settingspring corrected (was 43570662)

Total number of release documents: 1

Draftsman: M.Zweimüller

Creation date: 2011-03-03

Release stamp

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.