

Settingliste Federbein



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Artikelnummer:	12187L61	Typ:	5018 PDS DCC
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 125/200 EXC/XC-W	Druckstufenventil:	DCC 10 cpl. XC '07 5018.0213S10

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	25	20	15	15
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2	1,5	1,25	1,25
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	28	24	22	22
Federvorspannung	6 mm	6 mm	6 mm	7 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)				

Statischer Durchhang	33-35 mm
Fahrdurchhang	105-115 mm
Gasdruck	10 bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	2,5 SAE

Nadel	50180967
Höhe Scheibe Zugstufe	0 mm
Hub	109 mm
Einbaulänge	417 mm
Gummipuffer	50180600

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	65-75 kg	63 N/mm	(64/62) 63-250	250 mm	91210053
Feder STANDARD	75-85 kg	66 N/mm	(64/62) 66-250	250 mm	91210054
Feder härter	85-95 kg	69 N/mm	(64/62) 69-250	250 mm	91210068

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
2	Ø 16 x 20 x 0.30	1	Ø 16 x 21 x 1.0
1	Ø 16 x 28 x 0.15	1	Ø 16 x 20 x 0.30
1	Ø 16 x 30 x 0.20	1	Ø 16 x 28 x 0.25
1	Ø 16 x 32 x 0.20	1	Ø 16 x 30 x 0.20
1	Ø 16 x 34 x 0.20	1	Ø 16 x 32 x 0.20
1	Ø 16 x 36 x 0.20	1	Ø 16 x 34 x 0.20
1	Ø 16 x 38 x 0.20	1	Ø 16 x 26 x 0.15
1	Ø 16 x 40 x 0.20	2	Ø 16 x 36 x 0.20
1	Ø 16 x 42 x 0.20		
1	Ø 16 x 32 x 0.10		
3	Ø 16 x 44 x 0.20		

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
2	Ø 20 x 24 x 0.30	1	Ø 20 x 24 x 0.30
1	Ø 20 x 34 x 0.25	1	Ø 20 x 34 x 0.25
1	Ø 20 x 36 x 0.25	1	Ø 23 x 38 x 0.25
1	Ø 20 x 38 x 0.25	1	Ø 20 x 22.9 x 1.0
2	Ø 20 x 40 x 0.25		

Kolben Nummer	50180197
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Kolben Nummer	50180675
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Details Druckstufenventil:	
Stk.	Bezeichnung, Dimension
1	Einstellfeder DCC C16
1	Backpl. Ø6x9,5x0,30
1	Shim Ø6x14x0,25
1	Shim Ø6x16x0,25
1	Shim Ø6x18x0,25
2	Shim Ø6x20x0,25
1	Shim Ø6x22x0,15
1	Shim Ø6x14x0,10
1	Shim Ø6x22x0,25

Legende: TBD = to be defined (noch zu definieren) - = keine Angabe

Bemerkungen:

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
B	22.03.2011	Ch. Hecht	Setting Kolben 2 je 1 Stück 20x24x0.3 entfernt
A	24.11.2010	Ch. Hecht	Gummipuffer von 50180480 auf 50180600 geändert
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:			
			1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Freigabefeld

