

Weitergabe sowie Verfertigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
 Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Settingliste Gabel



Artikelnummer:	34188P09	System:	Airfork
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 450 SXF	Gabeltyp:	4860 MXMA

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>
Druckstufendämpfung	20	17	12
Zugstufendämpfung	20	17	12

Ölmenge Cartridge rechts	380	ml		
Fettmenge Cartridge links	11	ml		
Ölmenge Außenwerk rechts	200	ml	min/max	180/240 ml
Ölmenge Außenwerk links	200	ml	min/max	180/240 ml

Öl Type	48601166
Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	310 mm
Gabellänge	950 mm
Reservoir Feder	48601258

Einstellung	Gewicht Fahrer	Luftdruck	
<i>Weicher</i>	65-75 kg	10,4	bar
STANDARD	75-85 kg	10,8	bar
<i>Härter</i>	85-95 kg	11	bar

Shims Kolben Basevalve			
Stk	Druckstufe	Stk	
1	Ø 6x25x1.5	1	Ø 6x18x0.40
1	Ø 6x20x0.10	1	Ø 6x10x0.20
1	Ø 6x22x0.10	1	48601459
1	Ø 6x24x0.10		
3	Ø 6x26x0.10		
5	Ø 6x28x0.10		
15	Ø 6x30x0.10		
Mutter Zugstufe Art.Nr.		09340601	
Wechselventil Hubhöhe		No	
Wechselventil Feder Art.Nr.		No	
Kolben Freibohrung		No	
Kolben Art.Nr.		48601451E	

Shims Kolben Midvalve			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 6x25x1.5	1	Ø 6x18x0,40
1	Ø 6x10x0.15	1	Ø 6x25x1.5
1	Ø 10x16x0.10	2	Ø 6x10x0.30
1	Ø 6x12x0.15	1	Ø 6x16x0.10
1	Ø 6x14x0.15	1	Ø 6x18x0.10
1	Ø 6x16x0.15	1	Ø 6x20x0.10
1	Ø 6x18x0.15	1	Ø 6x22x0.10
1	Ø 6x20x0.15	1	Ø 6x24x0.10
1	Ø 6x22x0.15	1	Ø 6x26x0.10
1	Ø 6x24x0.15	2	Ø 6x28x0.10
1	Ø 6x26x0.15	2	Ø 6x26x0.10
1	Ø 6x28x0.15		
6	Ø 6x30x0.10		
Mutter Zugstufe Art.Nr.		09340601	
Wechselventil Hubhöhe		No	
Wechselventil Feder Art.Nr.		No	
Kolben Freibohrung		No	
Kolben Art.Nr.		48601450E	

Legende: TBD = to be defined (noch zu definieren) - = keine Angabe

Bemerkungen:

				Name Ersteller:	R. Pegoraro
				Datum Erstellung:	11.02.2015
b	21.07.2015	Ma.Priewasser	Serienfreigabe		
a	27.04.2015	Ma.Priewasser	Wechselventile entfernt, 6x18x0.4 bei Midvalve Zugstufe hinzugefügt		
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
	34-18-8P-09_b_Serie_SL		Template_Airfork_Split_V01	Seite 1 von 1	

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration.
 This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Freigabefeld

