The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Settingliste Federbein

PERFORMANCE SYSTEMS

Artikelnummer:	**15.18.7N.22**	**Typ:**	**4618**
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	**KTM 1290 SuperDuke**	**Druckstufen-ventil:**	**DCC 10 cpl. XC '07** 5018.0213S10

	Fahrer Komfort	STANDARD	*Fahrer Sport*	*volle Nutzlast*
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	*18*	15	*10*	*10*
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	*1,5*	1,5	*1,0*	*1,0*
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	*15*	12	*9*	*9*
Federvorspannung	*5 mm*	5 mm	*6 mm*	*7 mm*
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	*-*	-	*-*	*-*

Statischer Durchhang	24 mm
Fahrtdurchhang	45 mm
Gasdruck	10 bar
Öl Type	5018-0751
Öl Viskosität	SAE 2.5

Nadel	-
Höhe Scheibe Zugstufe	5 mm
Hub	58 mm
Einbaulänge	383 mm
Gummipuffer	4618-0365

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	*kg*	*N/mm*		*mm*	
Feder STANDARD	75-85 kg	170 N/mm	(59) 170-185	185 mm	9201-0036
Feder härter	*kg*	*N/mm*		*mm*	

Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 12x18x0,30	1	Ø 12x18x0,30
1	Ø 12x26x0,25	1	Ø 12x20x0,25
1	Ø 12x28x0,25	1	Ø 12x22x0,25
1	Ø 12x30x0,20	1	Ø 12x24x0,25
1	Ø 12x32x0,20	1	Ø 12x26x0,25
1	Ø 12x34x0,20	1	Ø 12x28x0,25
1	Ø 12x36x0,20	1	Ø 12x30x0,25
2	Ø 12x38x0,15	1	Ø 12x24x0,10
4	Ø 12x40x0,15	3	Ø 12x32x0,25

Kolben Nummer	4681-0560
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Shims Kolben 2

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	Ø		Ø

Kolben Nummer	
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Details Druckstufenventil:

Stk.	Bezeichnung, Dimension
1	Einstellfeder DCC C16
1	Backpl. Ø6x9,5x0,30
1	Shim Ø6x14x0,25
1	Shim Ø6x16x0,25
1	Shim Ø6x18x0,25
2	Shim Ø6x20x0,25
1	Shim Ø6x22x0,15
1	Shim Ø6x14x0,10
1	Shim Ø6x22x0,25

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe

Bemerkungen:

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
E	25.11.2013	A.Keller	Feder 9101-0078 durch Feder 9201-0036 mit eingezogenem Ende ersetzt
D	10.06.2013	A.Keller	Federvorspannung "Fahrer Sport" geändert von 5mm auf 6mm
C	26.04.2013	A.Keller	Federvorspannung geändert von 6mm auf 5mm & 10mm auf 7mm
B	22.04.2013	A.Keller	Statischer Durchhang von 22mm auf 24mm geändert.
A	09.04.2013	A.Keller	Federfarbe auf weiß geändert; Hub von 59mm auf 58mm geändert

Name Ersteller:	B. Pongratz
Datum Erstellung:	18.09.2012

Freigabefeld

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.