

Settingliste Gabel



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmusterertrug vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Artikelnummer:	14.18.8N.22	System:	SPLIT
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 1290 SuperDuke	Gabeltyp:	

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen)	17	12	7	7
Zugstufendämpfung (Klicks offen)	17	12	7	7
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn)	-	-	-	-

Ölmenge (Standard)	660 ml	Öl Type	4860-1166
Luftkammer (Standard)	110 mm	Öl Viskosität	SAE 4
Luftkammer (min-max)	80-120 mm	Federweg	125 mm
		Gabellänge	776 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>					
Feder STANDARD	75-85 kg	9.5 N/mm	380.250.00.095	253 mm	9501-0034
<i>Feder härter</i>					

Gabelbein Druckstufe (Links)			
Cartridge Art.Nr.		5743-0048E2	
Stk	Druckstufe Midvalve	Stk	Zugstufe Midvalve
1	Ø 6x16x0,25	1	Ø 8x20x0,40
2	Ø 6x8,5x0,30		
1	Ø 6x14x0,10		
1	Ø 6x16x0,10		
1	Ø 6x18x0,10		
2	Ø 6x20x0,10		

Gabelbein Zugstufe (Rechts)			
Cartridge Art.Nr.		5743-0049E2	
Stk	Druckstufe Midvalve	Stk	Zugstufe Midvalve
1	Ø 8x11x0,40	1	Ø 6x14x0,25
2	Ø 8x18x0,10	1	Ø 6x11x0,30
7	Ø 8x20x0,10	1	Ø 6x12x0,20
		1	Ø 6x14x0,20
		1	Ø 6x16x0,20
		1	Ø 6x18x0,20
		4	Ø T6x20x0,20

Wechselventil Hubhöhe	2,3 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	4054-1278
Kolben Midvalve Art.Nr.	4860-0575
Tap Art.Nr.	4860-1086
Nadel Art.Nr.	4860-0887
Mutter Midvalve Art.Nr.	4860-0163

Wechselventil Hubhöhe	0,3 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	3548-0377
Kolben Midvalve Art.Nr.	4860-0575
Tap Art.Nr.	4860-0576
Nadel Art.Nr.	4860-1096
Mutter Midvalve Art.Nr.	4054-0486

Stk	Druckstufe Basevalve	Stk	Zugstufe Basevalve
1	Ø 6x16x0,25	1	Ø 8x20x0,40
2	Ø 6x8,5x0,30		
2	Ø 6x20x0,10		
1	Ø 6x18x0,10		

Stk	Druckstufe Basevalve	Stk	Zugstufe Basevalve
1	Ø 6x16x0,25	1	Ø 8x20x0,40
2	Ø 6x8,5x0,30		
2	Ø 6x20x0,10		
1	Ø 6x18x0,10		

Wechselventil Hubhöhe	1,5 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	4860-0202
Kolben Basevalve Art.Nr.	4860-0593
Mutter Art.Nr.	4860-0885

Wechselventil Hubhöhe	1,5 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	4860-0202
Kolben Basevalve Art.Nr.	4860-0593
Mutter Art.Nr.	4860-0885

Legende: **TBD** = to be defined (noch zu definieren) - = keine Angabe

Bemerkungen	Die Einbaulage von den Kolben unterscheidet sich zwischen dem linken und rechten Gabelholm!		

			Name Ersteller:	B. Pongratz
			Datum Erstellung:	18.09.2012
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung	
#WERT!		Template_Fork_V11_RichardtA	Seite 1 von 1	

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration.
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.