

Settingliste Federbein



The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration.
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Artikelnummer:	17187K07	Typ:	4014 VP
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 1190 RC8 R	Druckstufenventil:	DCC 40N/mm Spring BS 46180533S2

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	20	20	20	20
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	3	2,5	1,5	1,5
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	20	15	15	15
Federvorspannung	9 mm	9 mm	9 mm	10 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsk.)				

Statischer Durchhang	11-15 mm	Nadel	no
Fahrdurchhang	28-35 mm	Höhe Scheibe Zugstufe	5 mm
Gasdruck	10 bar	Hub	63 mm
Öl Type	50180751	Einbaulänge	290 mm
Öl Viskosität	2.5 SAE	Gummipuffer	36120427

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	<i>kg</i>	<i>N/mm</i>		160 mm	
Feder STANDARD	75-85 kg	85 N/mm	(55) 85-160	160 mm	91750004
<i>Feder härter</i>	<i>85-95 kg</i>	<i>95 N/mm</i>	<i>(55) 95-160</i>	<i>160 mm</i>	<i>91750002</i>

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
2	∅ 10x17x0.30	1	∅ 10x22x2.5
2	∅ 10x25x0.15	3	∅ 10x19x0.30
2	∅ 10x27x0.15	2	∅ 10x29x0.20
2	∅ 10x29x0.15	2	∅ 10x31x0.20
3	∅ 10x31x0.15	3	∅ 10x33x0.20
3	∅ 10x33x0.15		
3	∅ 10x35x0.15		

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	∅		∅
	∅ NUT Setting no chamber		∅ Bleed 1mm
		1	∅ 6x10x0.30
		1	∅ 6x14x0.15
		1	∅ 6x16x0.15
		1	∅ 6x18x0.15

Kolben Nummer	40140336	Kolben Nummer	
Kolben Freibohrung	0,00 mm	Kolben Freibohrung	0,00 mm

Details Druckstufenventil:	
Stk.	Bezeichnung, Dimension
1	Einstellfeder 4618 0663
1	Shim ∅8x16x0,30
1	Shim ∅8x10x0,20

Legende: TBD = to be defined (noch zu definieren) - = keine Angabe

Bemerkungen:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

				Name Ersteller:	Erbschwendtner
				Datum Erstellung:	03.05.2010
A	09.07.2010	Erbschwendtner	Setting and spring changed		
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:				1	

Freigabefeld

