SETTINGLIST FORK AM

Artikelnummer:	05182R10	System:	Open Cartridge
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM RC390 R	Gabeltyp:	APEX PRO 7543

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung (Klicks offen)		12		
Zugstufendämpfung (Klicks offen)		12		
Preload Adjuster (Nut von oben)		1		

Reservoir Feder		Nmm
Ölmenge / Gabelholm	410	ml
Ölmenge / Cartridge		ml

Öl Type	48601166
Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	110 mm
Gabellänge	746 mm

Einstellung	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
Feder weich Opt. 2					
Feder weich Opt. 1	65-75 kg	7,0 N/mm	305.260.00.070	410 mm	97010034
Feder STANDARD	75-85 kg	7,5 N/mm	305.260.00.075	410 mm	97010035
Feder hart Opt. 1	85-95 kg	8,0 N/mm	305.260.00.080	410 mm	97010036
Feder hart Opt. 2					

Shims Kolben Druckstufe

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	6x16x0,20	1	8x20x0,40
1	6x12x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
3	6x18x0,20		
3	6x20x0,25		

Mutter Druckstufe Art.Nr.	48600885
Wechselventil Hubhöhe	1,2mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	48600202
Kolben Art.Nr.	48600593
Kolben Freibohrung	

Shims Kolben Zugstufe

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	8x20x0.40	1	6x9x0.30
1	8x16x0.10	1	6x12x0.25
1	8x18x0.10	1	6x14x0.20
2	8x20x0.15	2	6x16x0.15
1	8x12x0.10	2	6x18x0.10
1	8x20x0.10	2	6x20x0.10

Wechselventil Hubhöhe	0,3 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	35480377
Kolben Art.Nr.	48600575
Kolben Freibohrung	

Bemerkung

			Ersteller:	A.Klipphahn
05182R10_-_Serie_SL	Templ.: AM_STD_Fork_SL_V2	Seite 1/1	Datum:	20.02.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST FORK AM

Article number:	05182R10	System:	Open Cartridge
Modeldescription: (without year declaration)	KTM RC390 R	Type:	APEX PRO 7543

	driving comfort	STANDARD	driving sport	max. payload
Compression damping (clicks open)		12		
Rebound damping (clicks open)		12		
Preload Adjuster (notch from above)		1		

Reservoir spring		Nmm
Oil capacity / fork leg	410	ml
Oil capacity / cartridge		ml

Oil type	48601166
Oil viscosity	SAE 4
Wheel travel	110 mm
Front fork length	746 mm

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length with preload	Part.-No.
Spring soft opt. 2	*kg*	*N/mm*		*mm*	
Spring soft opt. 1	*65-75 kg*	*7,0 N/mm*	*305.260.00.070*	*410 mm*	*97010034*
Spring STANDARD	75-85 kg	7,5 N/mm	305.260.00.075	410 mm	97010035
Spring hard opt. 1	*85-95 kg*	*8,0 N/mm*	*305.260.00.080*	*410 mm*	*97010036*
Spring hard opt. 2	*kg*	*N/mm*		*mm*	

Shims piston compression

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	6x16x0,20	1	8x20x0,40
1	6x12x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
3	6x18x0,20		
3	6x20x0,25		

Nut compression Art.No.	48600885
Check valve lift height	1,2mm
Check valve spring Art.No.	48600202
Piston Art.No.	48600593
Piston bleed	mm

Shims piston rebound

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	8x20x0.40	1	6x9x0.30
1	8x16x0.10	1	6x12x0.25
1	8x18x0.10	1	6x14x0.20
2	8x20x0.15	2	6x16x0.15
1	8x12x0.10	2	6x18x0.10
1	8x20x0.10	2	6x20x0.10

Check valve lift height	0,3 mm
Check valve spring Art.No.	35480377
Piston Art.No.	48600575
Piston bleed	mm

Bemerkung

			Created by:	A.Klipphahn
05182R10_-_Serie_SL	Templ.: AM_STD_Fork_SL_V2	Page 1/1	Date:	20.02.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.