The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Settingliste Federbein

Artikelnummer:	**01-18-7L-19**	**Typ:**	**Emulsion**
Modellbezeichnung: **(ohne Jahresangabe)**	**KTM 690 Duke Standard**	**Druckstufen-ventil:**	

	Fahrer Komfort	STANDARD	*Fahrer Sport*	*volle Nutzlast*
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	-	-	-	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	-	-	-	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	-	-	-	-
Federvorspannung	*mm*	10 mm	*mm*	*mm*
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)		Stufe 4		

Statischer Durchhang	20 mm
Fahrtdurchhang	45 mm
Gasdruck	16 bar
Öl Type	520PV00600
Öl Viskosität	SAE 2.5

Nadel	none
Höhe Scheibe Zugstufe	0 mm
Hub	62 mm
Einbaulänge	364 mm
Gummipuffer	538PV00102

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	*kg*	*N/mm*		*mm*	
Feder STANDARD	75-85 kg	75 N/mm	75-200	200 mm	530HT01606
Feder härter	*kg*	*N/mm*		*mm*	

Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	Ø		Ø
1	Ø 12x18x0,30	1	Ø 12x18x0,30
1	Ø 12x24x0,20	1	Ø 12x22x0,20
1	Ø 12x26x0,15	1	Ø 12x24x0,20
1	Ø 12x28x0,15	1	Ø 12x26x0,20
1	Ø 12x30x0,15	1	Ø 12x28x0,20
1	Ø 12x32x0,15	2	Ø 12x30x0,25
1	Ø 12x34x0,15		
1	Ø 12x36x0,15		
1	Ø 12x38x0,15		
1	Ø 12x24x0,15		
2	Ø 12x40x0,15		

Kolben Nummer	4681-0560
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Shims Kolben 2

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	Ø		Ø

Kolben Nummer	
Kolben Freibohrung	0,00 mm

Details Druckstufenventil:	
Stk.	Bezeichnung, Dimension

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe

Bemerkungen:
Auslieferungszustand PA: Stufe 4
Ölmenge: 240cc

				Name Ersteller:	B. Pongratz
				Datum Erstellung:	09.03.2012
Index	**Datum**	**Name**	**Änderungsbeschreibung**		

01-18-7L-19_SL	Template_Fork_V18_RichardtA	Seite 1 von 1

Freigabefeld

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Shock setting list

Article number:	**01-18-7L-19**	**Type:**	**Emulsion**
Modeldescription: **(without modelyeardeclaration)**	**KTM 690 Duke Standard**	**Compression damping valve:**	

	Driving comfort	STANDARD	*Driving sport*	*max. payload*
Compression damping Low Speed (clicks open or marking)	-	-	-	-
Compression damping High Speed (turns open)	-	-	-	-
Rebound damping (clicks open or marking)	-	-	-	-
Spring preload	*mm*	10 mm	*mm*	*mm*
Preload Adjuster (turns preload)		Stufe 4		

Static sag	20 mm
Riding sag	45 mm
Gas pressure	16 bar
Oil type	520PV00600
Oil viscosity	SAE 2.5

Needle	none
Rebound disk height	0 mm
Stroke	62 mm
Shock length	364 mm
Bump rubber	538PV00102

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part number
Spring softer	*kg*	*N/mm*		*mm*	
Spring STANDARD	75-85 kg	75 N/mm	75-200	200 mm	530HT01606
Spring harder	*kg*	*N/mm*		*mm*	

Shims piston 1			
Qty	Compression	Qty	Rebound
	Ø		Ø
1	Ø 12x18x0,30	1	Ø 12x18x0,30
1	Ø 12x24x0,20	1	Ø 12x22x0,20
1	Ø 12x26x0,15	1	Ø 12x24x0,20
1	Ø 12x28x0,15	1	Ø 12x26x0,20
1	Ø 12x30x0,15	1	Ø 12x28x0,20
1	Ø 12x32x0,15	2	Ø 12x30x0,25
1	Ø 12x34x0,15		
1	Ø 12x36x0,15		
1	Ø 12x38x0,15		
1	Ø 12x24x0,15		
2	Ø 12x40x0,15		
Piston number			4681-0560
Piston bleed			0 mm

Shims piston 2			
Qty	Compression	Qty	Rebound
	Ø		Ø
Piston number			
Piston bleed			0 mm

Details compression unit:	
Qty	Description, dimension

Legend:	TBD = to be defined	- = no comment

Note:
delivery condition PA: 4th slot
oil quantity: 240cc

Index	Date	Name	Modification description

Draftsman:	B. Pongratz	
Creation date:	2012-03-09	
01-18-7L-19_SL	Template_Fork_V18_RichardtA	Page 1 of 1

Release stamp

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.