

SETTINGLIST SHOCK

OEM

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration. This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Artikelnummer:	0262C408U408000	System:	Umlenkung
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	Husqvarna FS 450 / KTM 450 SMR	Federbeintyp:	XACT 5750

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	17	15	13	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2	1,5	1	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	17	15	13	-
Federvorspannung	12 mm	12 mm	12 mm	- mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	-	-	-	-

Statischer Durchhang	20mm
Fahrdurchhang	80mm
Gasdruck	10bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	SAE 2,5

Nadel	50181088
Höhe Zugstufenscheibe	17mm
Hub	130mm
Einbaulänge	468mm
Gummipuffer	50181100

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	45 N/mm	(62/65) 45-260	260 mm	91210100
Feder STANDARD	75-85 kg	48 N/mm	(62/65) 48-260	260 mm	91210101
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	51 N/mm	(62/65) 51-260	260 mm	91210102

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
5	12x30x0,30	7	12x23x0,30
1	12x22x0,20	1	12x26x0,30
1	12x24x0,20	1	12x28x0,30
1	12x26x0,20	1	12x30x0,30
1	12x28x0,20	1	12x32x0,30
1	12x30x0,20	1	12x34x0,30
1	12x32x0,20	1	12x36x0,30
1	12x34x0,20	1	12x38x0,30
1	12x36x0,20	1	12x40x0,15
1	12x38x0,25	3	12x40x0,25
1	12x40x0,25		
1	12x42x0,25		
2	12x45x0,25		
Kolben-Nr.:		50181255S1	
Kolben Freibohrung:			

Details Druckstufenventil		Shims Nut	
Stk.	Bezeichnung/Dimension	Stk.	Bezeichnung/Dimension
3	6x8x0,30		
1	6x10x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x18x0,15		
1	6x14x0,10		
3	6x22x0,20		
		Nut Nr.:	
		Feder Nr.:	
		Hubhöhe:	
Kolben-Nr.:	50181031		
Einstellfeder:	50180207		

Druckstufenventil:
50181101S55

Bemerkung

SETTINGLIST SHOCK

OEM

Article-No.:	0262C408U408000	System:	linkage
Model description: (without year declaration)	Husqvarna FS 450 / KTM 450 SMR	Type:	XACT 5750

	<i>driving comfort</i>	STANDARD	<i>driving sport</i>	<i>Max.payload</i>
Compression damping low speed (klicks open or marking)	17	15	13	-
Compression damping high speed (turns open)	2	1,5	1	-
Rebound damping (clicks open or marking)	17	15	13	-
Spring preload	12 mm	12 mm	12 mm	- mm
Preload Adjuster (turns preload)	-	-	-	-

Static sag	20 mm
Riding sag	80 mm
Gas pressure	10 bar
Oil type	50180751
Oil viscosity	SAE 2,5

Needle	50181088
Rebounddisc height	17 mm
Shock stroke	130 mm
Shock length	468 mm
Bump rubber	50181100

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part.-No.
<i>Spring softer</i>	65-75 kg	45 N/mm	(62/65) 45-260	260 mm	91210100
Spring STANDARD	75-85 kg	48 N/mm	(62/65) 48-260	260 mm	91210101
<i>Spring harder</i>	85-95 kg	51 N/mm	(62/65) 51-260	260 mm	91210102

Shims piston 1			
Qty	Compression	Qty	Rebound
5	12x30x0,30	7	12x23x0,30
1	12x22x0,20	1	12x26x0,30
1	12x24x0,20	1	12x28x0,30
1	12x26x0,20	1	12x30x0,30
1	12x28x0,20	1	12x32x0,30
1	12x30x0,20	1	12x34x0,30
1	12x32x0,20	1	12x36x0,30
1	12x34x0,20	1	12x38x0,30
1	12x36x0,20	1	12x40x0,15
1	12x38x0,25	3	12x40x0,25
1	12x40x0,25		
1	12x42x0,25		
2	12x45x0,25		

Piston-No.:	50181255S1
Piston bleed:	- mm

Details compression unit		Shims Nut	
Qty	Description, dimension	Qty	Description, dimension
3	6x8x0,30		
1	6x10x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x18x0,15		
1	6x14x0,10		
3	6x22x0,20		

Nut Nr.:	
Spring Nr.:	
Liftheight:	

Comp. damping valve:
50181101S55

Piston-No.:	50181031
Spring:	50180207

Note