SETTINGLIST SHOCK OEM

Artikelnummer:	03187T03	System:	direkte Anlenkung
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	Federbein 65 SX/TC 20	Federbeintyp:	XACT 5735

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	18	15	12	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2.5	2	1.5	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	18	15	12	-
Federvorspannung	5 mm	5 mm	5 mm	- mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	-	-	-	-

Statischer Durchhang	30 mm
Fahrtdurchhang	70 mm
Gasdruck	10 bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	SAE 2.5

Nadel	36120820
Höhe Zugstufenscheibe	0 mm
Hub	98 mm
Einbaulänge	347 mm
Gummipuffer	36120799

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	35 kg	35 N/mm	35-210	210 mm	93010224
Feder STANDARD	40 kg	40 N/mm	40-210	210 mm	93010225
Feder härter	45 kg	45 N/mm	45-210	210 mm	93010226

Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
2	Ø 10x15x0,30	3	Ø 10x15x0,30
1	Ø 10x19x0,20	1	Ø 10x19x0,20
1	Ø 10x21x0,20	1	Ø 10x21x0,20
1	Ø 10x23x0,20	1	Ø 10x23x0,20
1	Ø 10x25x0,20	3	Ø 10x25x0,20
1	Ø 10x27x0,20		
1	Ø 10x29x0,20		
1	Ø 10x31x0,20		
2	Ø 10x33x0,20		

Kolben-Nr.:	36120071
Kolben Freibohrung:	0,00 mm

Details Druckstufenventil

Stk.	Bezeichnung/Dimension
1	Ø 6x14x0,25
1	Ø 6x16x0,25
2	Ø 6x18x0,25
2	Ø 6x20x0,25
4	Ø 6x22x0,25

Kolben-Nr.:	50181031
Einstellfeder:	50180256

Shims Nut

Stk.	Bezeichnung/Dimension
	n/a

Nut Nr.:	-
Feder Nr.:	-
Hubhöhe:	-mm

Druckstufenventil:

50181101S39

Bemerkung

03187T03_a_Serie_SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V3	Seite 1/1	Ersteller:	A. Banzirsch
			Datum:	07.06.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Husqvarna MOTORCYCLES KTM

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST SHOCK OEM

Article-No.:	03187T03	System:	directly controlled
Model description: (without year declaration)	Federbein 65 SX/TC 20	Type:	XACT 5735

	driving comfort	STANDARD	driving sport	Max.payload
Compression damping low speed (klicks open or marking)	18	15	12	-
Compression damping high speed (turns open)	2.5	2	1.5	-
Rebound damping (clicks open or marking)	18	15	12	-
Spring preload	5 mm	5 mm	5 mm	- mm
Preload Adjuster (turns preload)	-	-	-	-

Static sag	30 mm
Riding sag	70 mm
Gas pressure	10 bar
Oil type	50180751
Oil viscosity	SAE 2.5

Needle	36120820
Rebounddisc height	0 mm
Shock stroke	98 mm
Shock length	347 mm
Bump rubber	36120799

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part.-No.
Spring softer	35 kg	35 N/mm	35-210	210 mm	93010224
Spring STANDARD	40 kg	40 N/mm	40-210	210 mm	93010225
Spring harder	45 kg	45 N/mm	45-210	210 mm	93010226

Shims piston 1

Qty	Compression	Qty	Rebound
2	Ø 10x15x0,30	3	Ø 10x15x0,30
1	Ø 10x19x0,20	1	Ø 10x19x0,20
1	Ø 10x21x0,20	1	Ø 10x21x0,20
1	Ø 10x23x0,20	1	Ø 10x23x0,20
1	Ø 10x25x0,20	3	Ø 10x25x0,20
1	Ø 10x27x0,20		
1	Ø 10x29x0,20		
1	Ø 10x31x0,20		
2	Ø 10x33x0,20		

Piston-No.:	36120071
Piston bleed:	0,00 mm mm

Details compression unit

Qty	Description, dimension
1	Ø 6x14x0,25
1	Ø 6x16x0,25
2	Ø 6x18x0,25
2	Ø 6x20x0,25
4	Ø 6x22x0,25

Piston-No.:	50181031
Spring:	50180256

Shims Nut

Qty	Description, dimension
	n/a

Nut Nr.:	-
Spring Nr.:	-
Liftheight:	- mm

Comp. daming valve:
50181101S39

Note

03187T03 a Serie SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V3	Page 1/1	Created by:	A. Banzirsch
			Date:	07.06.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Husqvarna MOTORCYCLES KTM

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.