SETTINGLIST SHOCK OEM

Artikelnummer:	03189T01	System:	direkte Anlenkung
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	Federbein 50 SX/TC Mini 20	Federbeintyp:	XACT 5435

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	-	n/a	-	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	-	n/a	-	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	-	12	-	-
Federvorspannung	- mm	5 mm	- mm	- mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	-	n/a	-	-

Statischer Durchhang	10 mm
Fahrtdurchhang	65 mm
Gasdruck	10 bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	SAE 2.5

Nadel	n/a
Höhe Zugstufenscheibe	10 mm
Hub	36 mm
Einbaulänge	245 mm
Gummipuffer	36120427

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	<25 kg	65 N/mm	65-120	120 mm	93010221
Feder STANDARD	25-35 kg	75 N/mm	75-120	120 mm	93010222
Feder härter	>35 kg	85 N/mm	85-120	120 mm	93010223

Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
2	Ø 10x17x0,30	1	Ø 10x22x2,5
1	Ø 10x23x0,25	5	Ø 10x16x0,30
1	Ø 10x25x0,25	1	Ø 10x17x0,15
1	Ø 10x27x0,25	1	Ø 10x19x0,15
1	Ø 10x29x0,25	1	Ø 10x21x0,15
1	Ø 10x31x0,25	1	Ø 10x23x0,15
4	Ø 10x33x0,15	2	Ø 10x25x0,20

Kolben-Nr.:	36120071
Kolben Freibohrung:	0,00 mm

Details Druckstufenventil

Stk.	Bezeichnung/Dimension
	n/a

Kolben-Nr.:	-
Einstellfeder:	-

Shims Nut

Stk.	Bezeichnung/Dimension
	n/a

Nut Nr.:	-
Feder Nr.:	-
Hubhöhe:	-mm

Druckstufenventil:

-

Bemerkung

03189T01 - Serie SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V3	Seite 1/1	Ersteller:	A. Banzirsch
			Datum:	07.06.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST SHOCK OEM

Article-No.:	03189T01	System:	directly controlled
Model description: (without year declaration)	Federbein 50 SX/TC Mini 20	Type:	XACT 5435

	driving comfort	STANDARD	driving sport	Max.payload
Compression damping low speed (klicks open or marking)	-	n/a	-	-
Compression damping high speed (turns open)	-	n/a	-	-
Rebound damping (clicks open or marking)	-	12	-	-
Spring preload	- mm	5 mm	- mm	- mm
Preload Adjuster (turns preload)	-	n/a	-	-

Static sag	10 mm
Riding sag	65 mm
Gas pressure	10 bar
Oil type	50180751
Oil viscosity	SAE 2.5

Needle	n/a
Reboundisc height	10 mm
Shock stroke	36 mm
Shock length	245 mm
Bump rubber	36120427

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part.-No.
Spring softer	<25 kg	65 N/mm	65-120	120 mm	93010221
Spring STANDARD	25-35 kg	75 N/mm	75-120	120 mm	93010222
Spring harder	>35 kg	85 N/mm	85-120	120 mm	93010223

Shims piston 1

Qty	Compression	Qty	Rebound
2	Ø 10x17x0,30	1	Ø 10x22x2,5
1	Ø 10x23x0,25	5	Ø 10x16x0,30
1	Ø 10x25x0,25	1	Ø 10x17x0,15
1	Ø 10x27x0,25	1	Ø 10x19x0,15
1	Ø 10x29x0,25	1	Ø 10x21x0,15
1	Ø 10x31x0,25	1	Ø 10x23x0,15
4	Ø 10x33x0,15	2	Ø 10x25x0,20

Piston-No.:	36120071
Piston bleed:	0,00 mm mm

Details compression unit

Qty	Description, dimension
	n/a

Piston-No.:	-
Spring:	-

Shims Nut

Qty	Description, dimension
	n/a

Nut Nr.:	-
Spring Nr.:	-
Liftheight:	- mm

Comp. daming valve:

-

Note

03189T01 - Serie SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V3	Page 1/1	Created by: A. Banzirsch Date: 07.06.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.