The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer:	05188S40	System:	SPLIT FORK
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM Freeride 250 F / E-XC	Gabeltyp:	4357 MXMA

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung (Klicks offen)	18	15	12	
Zugstufendämpfung (Klicks offen)	18	15	12	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn)	-	-	-	

Ölmenge (Standard)	383	ml
Ölmenge (min-max)	378-388	ml

Öl Type	48601166
Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	250 mm
Gabellänge	845 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
Feder weicher	65-75 kg	4.6 N/mm	382.415.00.046	427 mm	95010050
Feder STANDARD	75-85 kg	4.8 N/mm	385.415.00.048	427 mm	95010054
Feder härter	85-95 kg	5.0 N/mm	385.415.00.050	427 mm	95010087

Gabelbein Druckstufe (Links)

Cartridge Art. Nr.	48600870

Stk	Druckstufe Midvalve	Stk	Zugstufe Midvalve
1	Cone 14,5mm		

Wechselventil Hubhöhe	- mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	-
Kolben Midvalve Art.Nr.	48601843S
Tap Art.Nr.	-
Nadel Art.Nr.	48601558S
Mutter Midvalve Art.Nr.	-

Stk	Druckstufe Basevalve	Stk	Zugstufe Basevalve
1	6x16x0,30	1	8x24x0,40
4	6x10x0,30		
1	6x8,5x0,20		
1	6x12x0,25		
1	6x10x0,15		
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,10		
1	6x16x0,10		
1	6x18x0,10		
1	6x20x0,10		
4	6x24x0,10		

Wechselventil Hubhöhe	1,4 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	48600202
Kolben Basevalve Art.Nr.	48601934S
Mutter Art.Nr.	48600163

Gabelbein Zugstufe (Rechts)

Cartridge Art. Nr.	48600870

Stk	Druckstufe Midvalve	Stk	Zugstufe Midvalve
1	8x16x0,20	1	6x12x0,30
1	8x14x0,10	3	6x16x0,30
1	8x16x0,10	1	6x12x0,10
1	8x18x0,10	1	6x14x0,10
3	8x20x0,10	1	6x16x0,15
		1	6x13x0,10
		3	6xT20x0,10

Wechselventil Hubhöhe	0,7 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	35480377
Kolben Midvalve Art.Nr.	48601817s
Tap Art.Nr.	48600576S
Nadel Art.Nr.	48600277S
Mutter Midvalve Art.Nr.	40540486

Stk	Druckstufe Basevalve	Stk	Zugstufe Basevalve
1	6x16x0,30	1	8x24x0,40
4	6x10x0,30		
1	6x8,5x0,20		
1	6x12x0,25		
2	6x10x0,10		
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,10		
1	6x16x0,10		
1	6x18x0,10		
1	6x20x0,10		
4	6x24x0,10		

Wechselventil Hubhöhe	1,4 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	48600202
Kolben Basevalve Art.Nr.	48601934S
Mutter Art.Nr.	48600163

Bemerkung

Basevalve rechts rot (Zugstufe)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes

Ersteller: S. Kirssi

Datum: 15.11.2017

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

SETTINGLIST FORK OEM

Article-No.:	05188S40	System:	SPLIT FORK
Model description: (without year declaration)	KTM Freeride 250 F / E-XC	Type:	4357 MXMA

	driving comfort	STANDARD	driving sport	max.payload
Compression damping (clicks open or marking)	18	15	12	
Rebound damping (clicks open or marking)	18	15	12	
Preload Adjuster (clock wise)	-	-	-	

oil capacity (standard)	383	ml
oil capacity (min-max)	378-388	ml

Oil type	48601166
Oil viscosity	SAE 4
Wheel travel	250mm
Front fork length	845mm

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length with preload spacer	Part.-No.
Spring softer	*65-75 kg*	*4.6 N/mm*	*382.415.00.046*	*427 mm*	*95010050*
Spring STANDARD	75-85 kg	4.8 N/mm	385.415.00.048	427 mm	95010054
Spring harder	*85-95 kg*	*5.0 N/mm*	*385.415.00.050*	*427 mm*	*95010087*

Fork leg compression (left side)

Cartridge Art. No.			48600870
Qty	**Compression Midvalve**	**Qty**	**Rebound Midvalve**
1	Cone 14,5mm		

Check valve lift height	-mm
Check valve spring Art. No.	-
Piston Midvalve Art. No.	48601843S
Tap art. No.	-
Needle Art.No.	48601558S
Nut Art. No.	-

Qty	**Compression Basevalve**	**Qty**	**Rebound Basevalve**
1	6x16x0,30	1	8x24x0,40
4	6x10x0,30		
1	6x8,5x0,20		
1	6x12x0,25		
1	6x10x0,15		
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,10		
1	6x16x0,10		
1	6x18x0,10		
1	6x20x0,10		
4	6x24x0,10		

Check valve lift height	1,4mm
Check valve spring Art.No.	48600202
Piston Basevalve Art.No.	48601934S
Nut Basevalve Art.No.	48600163

Fork leg rebound (right side)

Cartridge Art. No.			48600870
Qty	**Compression Midvalve**	**Qty**	**Rebound Midvalve**
1	8x16x0,20	1	6x12x0,30
1	8x14x0,10	3	6x16x0,30
1	8x16x0,10	1	6x12x0,10
1	8x18x0,10	1	6x14x0,10
3	8x20x0,10	1	6x16x0,15
		1	6x13x0,10
		3	6xT20x0,10

Check valve lift height	0,7mm
Check valve spring Art. No.	35480377
Piston Midvalve Art. No.	48601817s
Tap art. No.	48600576S
Needle Art.No.	48600277S
Nut Art. No.	40540486

Qty	**Compression Basevalve**	**Qty**	**Rebound Basevalve**
1	6x16x0,30	1	8x24x0,40
4	6x10x0,30		
1	6x8,5x0,20		
1	6x12x0,25		
2	6x10x0,10		
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,10		
1	6x16x0,10		
1	6x18x0,10		
1	6x20x0,10		
4	6x24x0,10		

Check valve lift height	1,4mm
Check valve spring Art.No.	48600202
Piston Basevalve Art.No.	48601934S
Nut Basevalve Art.No.	48600163

Note

basevale right red (rebound)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes