

SETTINGLIST SHOCK OEM

Modellbezeichnung / Model description
KTM 1290 SD RR

Artikelnummer / Article number	0617C401U308200
-----------------------------------	-----------------

		Straße / Street	Sport	Rennstrecke / Track
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking)		20	15	12
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)		20	15	8
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)		17	15	12
Federvorspannung / spring preload		9 mm	9 mm	12 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsk.) / preload adjuster (turns preload)		4	4	7

Statischer Durchhang / static SAG	18 mm
Fahrtdurchhang / riding SAG	42 mm
Einbaulänge / shock length	360 mm

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Gasdruck / gas pressure	10 bar
Federbeinhub / shock stroke	70 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	(59) 80-170	170 mm	91010407
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(59) 85-170	170 mm	91010408
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	(59) 90-170	170 mm	91010409

[illegible]

Details Druckstufenventil / details compression unit		Shims Nut / shims nut	
Stk / Qty	Bezeichnung / description	Stk / Qty	Bezeichnung / description
6	6x10x0,30	1	6x18x0,10
1	6x12x0,20	1	6x12x0,10
1	6x14x0,20	1	6x18x0,40
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20	1	Settingscrew 46180056
1	6x20x0,15		1,0mm Bleed
1	6x22x0,15		
		Hubhöhe / liftheight:	-
		Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no. 46181527S1	

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.	
46181647S03	
Federrate & -länge / spring rate & length	25 N/mm ----- 17,1 mm