SETTINGLIST SHOCK OEM - India

Artikelnummer / Article number	0636C426U313102

Modellbezeichnung / Model description
KTM 890 Duke

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / Max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (klicks open or marking)	-	-	-	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	-	-	-	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)	-	-	-	-
Federvorspannung / spring preload	- mm	8 mm	- mm	13 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.) / preload adjuster (turns preload)	-	Step 5	-	Step 10

Statischer Durchhang / static SAG	15 mm
Fahrtdurchhang / riding SAG	
Einbaulänge / shock length	387 mm

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Gasdruck / gas pressure	16 bar
Federbeinhub / shock stroke	52 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	- kg	-	- mm	-
STANDARD	75-85 kg	(59) 140-185	187 mm	S80981000200020 S2HT47507O
Härter / harder	- kg	-	- mm	-

Shims Kolben 1 / shims piston 1

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
2	12 x 18 x 0,30	1	12 x 20 x 0,30
1	12 x 24 x 0,20	1	12 x 22 x 0,20
1	12 x 26 x 0,20	1	12 x 26 x 0,15
1	12 x 28 x 0,20	1	12 x 28 x 0,15
1	12 x 30 x 0,20	1	12 x 30 x 0,20
1	12 x 36 x 0,15	1	12 x 32 x 0,20
1	12 x 38 x 0,15	3	12 x 34 x 0,20
1	12 x 28 x 0,15	1	12 x 30 x 0,10
1	12 x 38 x 0,20		
2	12 x 40 x 0,20		

Details Druckstufenventil / details compression unit

Stk / Qty	Bezeichnung / description

Shims Nut / shims nut

Stk / Qty	Bezeichnung / description

Hubhöhe / liftheight:	

Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no.

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.

Erstellungsdatum / creation date	07.07.2020

Ersteller / created by	G. Gurtner