

SETTINGLIST SHOCK

OEM

Artikelnummer:	0637C429U313000	System:	direkte Anlenkung
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	890 Adventure	Federbeintyp:	APEX 5446

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	-	-	-	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	-	-	-	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	20	15	7	2
Federvorspannung	10 mm	10 mm	10 mm	17 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vosp.)	3	3	3	10

Statischer Durchhang	20mm
Fahrdurchhang	55-60mm
Gasdruck	20bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	SAE 2,5

Nadel	46181617
Höhe Zugstufenscheibe	7mm
Hub	71,5mm
Einbaulänge	364mm
Gummipuffer	50180276

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	- kg	- N/mm	-	- mm	-
Feder STANDARD	75-85 kg	115 N/mm	115-188	188 mm	91010430
<i>Feder härter</i>	- kg	- N/mm	-	- mm	-

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	12x28x0,25	1	12x23x0,30
1	12x30x0,25	1	12x24x0,25
1	12x32x0,25	1	12x26x0,25
1	12x34x0,20	1	12x28x0,20
1	12x36x0,20	1	12x30x0,20
3	12x38x0,25	2	12x32x0,25
5	12x40x0,20	5	12x34x0,20
1	12x22x0,10	1	12x20x0,10
3	12x40x0,20	2	12x34x0,20
Kolben-Nr.:	46181518E01`		
Kolben Freibohrung:	0,5 mm		

Details Druckstufenventil		Shims Nut	
Stk.	Bezeichnung/Dimension	Stk.	Bezeichnung/Dimension
		Nut Nr.:	
		Feder Nr.:	
		Hubhöhe:	
Kolben-Nr.:			
Einstellfeder:			

Druckstufenventil:

Bemerkung

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration. This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

