The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer:	**07181T01**	**System:**	**Big Piston**
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	**Gabel 50 SX/TC Mini 20**	**Gabeltyp:**	**XACT 5035**

	Fahrer Komfort	STANDARD	*Fahrer Sport*	*volle Nutzlast*
Druckstufendämpfung (Umdr. offen / rechts)		-		
Zugstufendämpfung (Umdr. offen / links)		-		

Ölmenge / Cartridge	240	ml
Ölmenge minimal	230	ml
Ölmenge maximal	250	ml

Öl Type	48601166
Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	100 mm
Gabellänge	580 mm

Einstellung	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
Weicher	*15-25 kg*	*1,8 N/mm*	*295.330.00.018 W*	*337,5 mm*	*95010055*
STANDARD	25-35 kg	2,0 N/mm	295.330.00.020 W	337,5 mm	95010051
Härter	*35-45 kg*	*2,2 N/mm*	*295.330.00.022 W*	*337,5 mm*	*95010052*

Gabelbein Druckstufe (rechts)

Stk	Druckstufe Midvalve	Stk	Zugstufe Midvalve
1	Ø 14x26x0.4	1	Ø 14x26x0.4
Hubhöhe Druckstufe		1,5 mm	
Hubhöhe Zugstufe		0,4 mm	
Settingfeder Zug- & Druckstufe		43570622	
Kolben Art. Nr.		35480463	

Gabelbein Zugstufe (links)

Stk	Druckstufe Midvalve	Stk	Zugstufe Midvalve
1	Ø 14x26x0.4	1	Ø 14x26x0.4
Hubhöhe Druckstufe		1,5 mm	
Hubhöhe Zugstufe		0,4 mm	
Settingfeder Zug- & Druckstufe		43570622	
Kolben Art. Nr.		35480463	

Bemerkung

			Ersteller:	A. Banzirsch
07181T01_-_Serie_SL	Templ.: OEM_BIG_Fork_SL_V2.5	Seite 1/1	**Datum:**	11.06.2018

Husqvarna MOTORCYCLES KTM

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST FORK OEM

Article number:	07181T01	System:	Big Piston
Modeldescription: (without year declaration)	Gabel 50 SX/TC Mini 20	Type:	XACT 5035

	driving comfort	STANDARD	driving sport	max. payload
Compression damping (clicks open)		-		
Rebound damping (clicks open)		-		

Oil capacity / cartridge	240	ml
Minimum oil capacity	230	ml
Maximum oil capacity	250	ml

Oil type	48601166
Oil viscosity	SAE 4
Fork stroke	100 mm
Fork length	580 mm

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length with preload	Part.-No.
Spring softer	*15-25 kg*	*1,8 N/mm*	*295.330.00.018 W*	*337,5 mm*	*95010055*
Spring STANDARD	25-35 kg	2,0 N/mm	295.330.00.020 W	337,5 mm	95010051
Spring harder	*35-45 kg*	*2,2 N/mm*	*295.330.00.022 W*	*337,5 mm*	*95010052*

Fork leg compression (right side)

Qty	Compression Midvalve	Qty	Rebound Midvalve
1	Ø 14x26x0.4	1	Ø 14x26x0.4

Lift height compression	1,5 mm
Lift height rebound	0,4 mm
Setting spring reb & comp	43570622
Piston Art.No.	35480463

Fork leg rebound (left side)

Qty	Compression Midvalve	Qty	Rebound Midvalve
1	Ø 14x26x0.4	1	Ø 14x26x0.4

Lift height compression	1,5 mm
Lift height rebound	0,4 mm
Setting spring reb & comp	43570622
Piston Art.No.	35480463

Note

			Created by:	A. Banzirsch
07181T01_-_Serie_SL	Templ.: OEM_BIG_Fork_SL_V2.5	Page 1/1	Date:	11.06.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.