SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer:	**07186U03**	**System:**	**Aerfork 35**
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	**KTM 65 SX / Husqvarna TC 65**	**Gabeltyp:**	**XACT 5235**

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport
compression damping (clicks open)	0	0	0
rebound damping (clicks open)	15	12	10

Ölmenge Cartridge rechts	240	ml
Fettmenge Cartridge links	6	g
Ölmenge Außenwerk rechts	0	ml
Ölmenge Außenwerk links	40	ml

min/max	0	ml
min/max	30/55	ml

Öl Type	48601166
Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	215mm
Gabellänge	735mm

Einstellung	Gewicht Fahrer	Luftdruck	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
Weicher	25-35 kg	2,8 bar	- N/mm	-	- mm	-
STANDARD	35-45 kg	3 bar	2,8 N/mm	295.370.00.028W	377,5 mm	95010044
Härter	45-55 kg	3,2 bar	- N/mm	-	- mm	-

Shims Kolben Midvalve

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø14x26x0.4	1	Ø14x26x0.4

Wechselventil Hubhöhe	1.5 + 0.4 mm
Kolben Midvalve Art.Nr.	35480463

Shims Kolben Basevalve

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe

Basevalve Baugruppe Nr.	
Kolben Basevalve Art.Nr.	

Bemerkung

			Ersteller:	A. Banzirsch
07186U03_-_Serie_SL	Templ.: OEM_AER_Fork_SL_V2	Seite 1/1	**Datum:**	29.05.2020

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST FORK OEM

Article number:	07186U03	System:	Aerfork 35
Modeldescription: (without year declaration)	KTM 65 SX / Husqvarna TC 65	Type:	XACT 5235

	driving comfort	STANDARD	driving sport
compression damping (clicks open)	0	0	0
rebound damping (clicks open)	15	12	10

oil capacity cartridge right	240	ml
grease quantity cartridge left	6	g
oil capacity outertube right	0	ml
oil capacity outertube left	40	ml

min/max	0	ml
min/max	30/55	ml

oil type	48601166
oil viscosity	SAE 4
fork stroke	215 mm
fork length	735 mm

adjustment	riders weight	pressure	spring rate	spring description	spring length with preload	Part.No.
softer	25-35 kg	2,8 bar	- N/mm	-	- mm	-
STANDARD	35-45 kg	3 bar	2,8 N/mm	295.370.00.028W	377,5 mm	2,8
harder	45-55 kg	3,2 bar	- N/mm	-	- mm	-

Shims Piston Midvalve

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø14x26x0.4	1	Ø14x26x0.4

check valve lift height	1.5 + 0.4 mm
piston midvalve Art.No.	35480463

Shims Piston Basevalve

Qty	Compression	Qty	Rebound

basevalve assembly nr.	
piston basevalve Art.No.	

Note

			Created by:	A. Banzirsch
07186U03_-_Serie_SL	Templ.: OEM_AER_Fork_SL_V2	Page 1/1	Creation date:	29.05.2020

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.