

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST SHOCK

OEM

Artikelnummer:	12187T04	System:	PDS
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	Federbein 85 SX/TC 20	Federbeintyp:	XACT 5746

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	18	15	12	
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2,5	2	1,5	
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	18	15	12	
Federvorspannung	11 mm	11 mm	11 mm	
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)				

Statischer Durchhang	30mm
Fahrtdurchhang	120mm
Gasdruck	10bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	2,5 SAE

Nadel	
Höhe Zugstufenscheibe	0mm
Hub	97,5mm
Einbaulänge	397mm
Gummipuffer	46181237

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	<45 kg	35 N/mm	(59/61) 35-215	215 mm	9101-0240
Feder STANDARD	45-55 kg	40 N/mm	(59/61) 40-215	215 mm	9101-0161
<i>Feder härter</i>	>55 kg	45 N/mm	(59/61) 45-215	215 mm	9101-0201

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
3	12x22x0,30	1	12x19x0,30
1	12x24x0,25	1	12x24x0,20
1	12x26x0,25	1	12x26x0,20
1	12x28x0,25	1	12x28x0,20
1	12x30x0,25	2	12x30x0,20
1	12x32x0,25	1	12x26x0,10
1	12x34x0,25	2	12x34x0,20
1	12x36x0,20		
1	12x38x0,20		
3	12x40x0,20		
1	12x30x0,15		
3	12x40x0,20		

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
2	10x17x0,30		
1	10x21x0,30		
2	10x23x0,20		
2	10x25x0,20		
2	10x27x0,20		
1	10x29x0,30		
1	10x31x0,30		
4	10x33x0,25		

Kolben Nr.:	46181328S
Kolben Freibohrung:	1mm

Kolben Nr.:	46181184
Kolben Freibohrung:	0,00mm

Details Druckstufenventil		Details Nut	
Stk.	Bezeichnung/Dimension	Qty	Dimension
1	6x9,5x0,30		
1	6x14x0,25		
1	6x16x0,25		
1	6x18x0,25		
1	6x20x0,25		
1	6x22x0,25		
1	6x18x0,10		
2	6x22x0,10		

Nut Nr.:	46181183S
Feder Nr.:	
Hubhöhe:	

Druckstufenventil:
 50181101S40

Kolben Nr.:	50181031
Einstellfeder:	50180207

Bemerkung	

