SETTINGLIST SHOCK OEM

Artikelnummer:	15187T49	System:	direkte Anlenkung
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 890 Duke R	Federbeintyp:	APEX 5746

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	16	14	10	14
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	1,5	1,5	1,5	1,5
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	17	14	12	11
Federvorspannung	6 mm	8 mm	10,5 mm	11 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	1	3	5,5	6

Statischer Durchhang	17 mm
Fahrtdurchhang	43 mm
Gasdruck	10 bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	SAE 2,5

Nadel	46181287
Höhe Zugstufenscheibe	10 mm
Hub	52 mm
Einbaulänge	392 mm
Gummipuffer	46180365

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	< 75 kg	138 N/mm	(59) 138-195	195 mm	91010427
Feder STANDARD	75-85 kg	150 N/mm	(59) 150-195	195 mm	91010406
Feder härter	> 85 kg	162 N/mm	(59) 162-195	195 mm	91010428

Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	12 x 18 x 0,30	1	12 x 20 x 0,30
1	12 x 26 x 0,25	1	12 x 22 x 0,25
1	12 x 28 x 0,25	1	12 x 24 x 0,20
1	12 x 30 x 0,25	1	12 x 26 x 0,20
1	12 x 32 x 0,25	1	12 x 28 x 0,20
1	12 x 34 x 0,25	1	12 x 30 x 0,20
1	12 x 36 x 0,25	2	12 x 32 x 0,20
1	12 x 28 x 0,15	1	12 x 28 x 0,20
2	12 x 38 x 0,15	1	28,25 x 34 x 0,30
2	12 x 40 x 0,15	1	12 x 34 x 0,15
		1	12 x 34 x 0,20

Kolben-Nr.:	46181261
Kolben Freibohrung:	0 mm

Details Druckstufenventil

Stk.	Bezeichnung/Dimension
1	6 x 9,5 x 0,30
1	6 x 14 x 0,25
1	6 x 16 x 0,25
1	6 x 18 x 0,25
1	6 x 20 x 0,25
1	6 x 22 x 0,25

Kolben-Nr.:	50181031
Einstellfeder:	50180207

Shims Nut

Stk.	Bezeichnung/Dimension

Nut Nr.:	
Feder Nr.:	
Hubhöhe:	

Druckstufenventil:

50180213S31

Bemerkung

15187T49_D_Serie_SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V3	Seite 1/1	Ersteller:	A. Keller
			Datum:	24.09.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST SHOCK OEM

Article-No.:	15187T49	System:	directly controlled
Model description: (without year declaration)	KTM 890 Duke R	Type:	APEX 5746

	driving comfort	STANDARD	driving sport	Max.payload
Compression damping low speed (klicks open or marking)	16	14	10	14
Compression damping high speed (turns open)	1,5	1,5	1,5	1,5
Rebound damping (clicks open or marking)	17	14	12	11
Spring preload	6 mm	8 mm	10,5 mm	11 mm
Preload Adjuster (turns preload)	1	3	5,5	6

Static sag	17 mm
Riding sag	43 mm
Gas pressure	10 bar
Oil type	50180751
Oil viscosity	SAE 2,5

Needle	46181287
Reboundisc height	10 mm
Shock stroke	52 mm
Shock length	392 mm
Bump rubber	46180365

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part.-No.
Spring softer	< 75 kg	138 N/mm	(59) 138-195	195 mm	91010427
Spring STANDARD	75-85 kg	150 N/mm	(59) 150-195	195 mm	91010406
Spring harder	> 85 kg	162 N/mm	(59) 162-195	195 mm	91010428

Shims piston 1

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	12 x 18 x 0,30	1	12 x 20 x 0,30
1	12 x 26 x 0,25	1	12 x 22 x 0,25
1	12 x 28 x 0,25	1	12 x 24 x 0,20
1	12 x 30 x 0,25	1	12 x 26 x 0,20
1	12 x 32 x 0,25	1	12 x 28 x 0,20
1	12 x 34 x 0,25	1	12 x 30 x 0,20
1	12 x 36 x 0,25	2	12 x 32 x 0,20
1	12 x 28 x 0,15	1	12 x 28 x 0,20
2	12 x 38 x 0,15	1	28,25 x 34 x 0,30
2	12 x 40 x 0,15	1	12 x 34 x 0,15
		1	12 x 34 x 0,20

Piston-No.:	46181261
Piston bleed:	0 mm

Details compression unit

Qty	Description, dimension
1	6 x 9,5 x 0,30
1	6 x 14 x 0,25
1	6 x 16 x 0,25
1	6 x 18 x 0,25
1	6 x 20 x 0,25
1	6 x 22 x 0,25

Piston-No.:	50181031
Spring:	50180207

Shims Nut

Qty	Description, dimension

Nut Nr.:	
Spring Nr.:	
Liftheight:	

Comp. daming valve:
50180213S31

Note

15187T49 D Serie SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V3	Page 1/1	Created by:	A. Keller
			Date:	24.09.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Husqvarna MOTORCYCLES

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.