SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer:	**34188T01**	**System:**	**Aerfork**
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	**KTM 125/150 SX HQV TC 125**	**Gabeltyp:**	XACT 5548

	Fahrer Komfort	STANDARD	*Fahrer Sport*
compression damping (clicks open)	*17*	12	*7*
rebound damping (clicks open)	*17*	12	*7*

Ölmenge Cartridge rechts	380	ml
Fettmenge Cartridge links	5	g
Ölmenge Außenwerk rechts	220	ml
Ölmenge Außenwerk links	220	ml

min/max	180/240	ml
min/max	180/240	ml

Öl Type	48601166
Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	310mm
Gabellänge	950mm

Einstellung	Gewicht Fahrer	Luftdruck
Weicher	*65-75 kg*	*8,1 bar*
STANDARD	75-85 kg	8,3 bar
Härter	*85-95 kg*	*8,5 bar*

Shims Kolben Midvalve

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	48601849	1	6x25x4
1	48601850	1	6x9x0,30
		1	6x16x0,10
		1	6x18x0,10
		1	6x20x0,10
		1	6x22x0,10
		1	6x24x0,10
		1	6x26x0,10
		2	6x28x0,10
		1	6x26x0,10

Wechselventil Hubhöhe	-mm
Kolben Midvalve Art.Nr.	48602004S

Shims Kolben Basevalve

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	6x25x4	1	6x18x4
1	6x16x0,20	1	6x10x0.20
1	6x20x0,15	1	48601841
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x26x0,15		
4	6x28x0,15		
2	6x20x0,10		
5	6x30x0,15		

Basevalve Baugruppe Nr.	48602049S1
Kolben Basevalve Art.Nr.	48602005S

Bemerkung

			Ersteller:	A. Banzirsch
34188T01_a_Serie_SL	Templ.: OEM_AER_Fork_SL_V2.3	Seite 1/1	**Datum:**	13.11.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST FORK OEM

Article number:	34188T01	System:	Aerfork
Modeldescription: (without year declaration)	KTM 125/150 SX HQV TC 125	Type:	XACT 5548

	driving comfort	STANDARD	driving sport
compression damping (clicks open)	17	12	7
rebound damping (clicks open)	17	12	7

oil capacity cartridge right	380	ml
grease quantity cartridge left	5	g
oil capacity outertube right	220	ml
oil capacity outertube left	220	ml

min/max	180/240	ml
min/max	180/240	ml

oil type	48601166
oil viscosity	SAE 4
fork stroke	310mm
fork length	950mm

adjustment	riders weight	pressure
softer	65-75 kg	8,1 bar
STANDARD	75-85 kg	8,3 bar
harder	85-95 kg	8,5 bar

Shims Piston Midvalve

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	48601849	1	6x25x4
1	48601850	1	6x9x0,30
		1	6x16x0,10
		1	6x18x0,10
		1	6x20x0,10
		1	6x22x0,10
		1	6x24x0,10
		1	6x26x0,10
		2	6x28x0,10
		1	6x26x0,10

check valve lift height	-mm
piston midvalve Art.No.	48602004S

Shims Piston Basevalve

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	6x25x4	1	6x18x4
1	6x16x0,20	1	6x10x0.20
1	6x20x0,15	1	48601841
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x26x0,15		
4	6x28x0,15		
2	6x20x0,10		
5	6x30x0,15		

basevalve assembly nr.	48602049S1
piston basevalve Art.No.	48602005S

Note

			Created by:	A. Banzirsch
34188T01_a_Serie_SL	Templ.: OEM_AER_Fork_SL_V2.3	Page 1/1	Creation date:	13.11.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.