



Husqvarna
MOTORCYCLES



SETTINGLIST FORK

OEM

Artikelnummer:	34188T05	System:	Aerfork
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 250 SX-F HQV FC 250	Gabeltyp:	XACT 5548

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>
compression damping (clicks open)	17	12	7
rebound damping (clicks open)	17	12	7

Ölmenge Cartridge rechts	380	ml	Öl Type	48601166
Fettmenge Cartridge links	5	g	Öl Viskosität	SAE 4
Ölmenge Außenwerk rechts	220	ml	Federweg	310mm
Ölmenge Außenwerk links	220	ml	Gabellänge	950mm

Einstellung	Gewicht Fahrer	Luftdruck
<i>Weicher</i>	65-75 kg	10,2 bar
STANDARD	75-85 kg	10,4 bar
<i>Härter</i>	85-95 kg	10,6 bar

Shims Kolben Midvalve			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	6x25x4	1	6x25x4
1	6x22x0,15	1	6x10x0,30
1	6x18x0,15	1	6x16x0,10
1	6x12x0,15	1	6x18x0,10
1	6x9x0,10	1	6x20x0,10
2	6x13x0,10	1	6x22x0,10
2	6x16x0,10	1	6x24x0,10
2	6x18x0,10	1	6x26x0,10
2	6x20x0,10	2	6x28x0,10
2	6x22x0,10	2	6x26x0,10
2	6x24x0,10		
2	6x26x0,10		
3	6x28x0,10		
1	6x24x0,10		
5	6x30x0,10		
Wechselventil Hubhöhe		-mm	
Kolben Midvalve Art.Nr.		48602004S	

Shims Kolben Basevalve			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	6x25x4	1	6x18x4
1	6x14x0,15	1	6x10x0.20
1	6x16x0,15	1	48601841
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x26x0,15		
2	6x28x0,15		
10	6x30x0,15		
2	6x18x0,10		
6	6x30x0,10		
Basevalve Baugruppe Nr.		48602049S	
Kolben Basevalve Art.Nr.		48602005S	

Bemerkung

34188T05_a_Serie_SL	Templ.: OEM_AER_Fork_SL_V2.3	Seite 1/1	Ersteller: Ma.Priewasser
			Datum: 10.07.2018



Husqvarna
MOTORCYCLES



SETTINGLIST FORK

OEM

Article number:	34188T05	System:	Aerfork
Modeldescription: (without year declaration)	KTM 250 SX-F HQV FC 250	Type:	XACT 5548

	<i>driving comfort</i>	STANDARD	<i>driving sport</i>
compression damping (clicks open)	17	12	7
rebound damping (clicks open)	17	12	7

oil capacity cartridge right	380	ml	oil type	48601166
grease quantity cartridge left	5	g	oil viscosity	SAE 4
oil capacity outertube right	220	ml	fork stroke	310mm
oil capacity outertube left	220	ml	fork length	950mm

adjustment	riders weight	pressure
<i>softer</i>	65-75 kg	10,2 bar
STANDARD	75-85 kg	10,4 bar
<i>harder</i>	85-95 kg	10,6 bar

Shims Piston Midvalve			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	6x25x4	1	6x25x4
1	6x22x0,15	1	6x10x0,30
1	6x18x0,15	1	6x16x0,10
1	6x12x0,15	1	6x18x0,10
1	6x9x0,10	1	6x20x0,10
2	6x13x0,10	1	6x22x0,10
2	6x16x0,10	1	6x24x0,10
2	6x18x0,10	1	6x26x0,10
2	6x20x0,10	2	6x28x0,10
2	6x22x0,10	2	6x26x0,10
2	6x24x0,10		
2	6x26x0,10		
3	6x28x0,10		
1	6x24x0,10		
5	6x30x0,10		
check valve lift height		-mm	
piston midvalve Art.No.		48602004S	

Shims Piston Basevalve			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	6x25x4	1	6x18x4
1	6x14x0,15	1	6x10x0.20
1	6x16x0,15	1	48601841
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x26x0,15		
2	6x28x0,15		
10	6x30x0,15		
2	6x18x0,10		
6	6x30x0,10		
basevalve assembly nr.		48602049S	
piston basevalve Art.No.		48602005S	

Note

--	--	--	--

34188T05_a_Serie_SL		Templ.: OEM_AER_Fork_SL_V2.3	Page 1/1	Created by:	Ma.Priewasser
				Creation date:	10.07.2018