

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!



**Husqvarna**  
MOTORCYCLES



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!  
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

# SETTINGLIST FORK

# OEM

<b>Artikelnummer:</b>	<b>43188T04</b>	<b>System:</b>	<b>Aerfork</b>
<b>Modellbezeichnung:</b> (ohne Jahresangabe)	<b>Gabel 85 SX/TC 20</b>	<b>Gabeltyp:</b>	<b>XACT 5543</b>

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>
compression damping (clicks open)	17	12	7
rebound damping (clicks open)	17	12	7

Ölmenge Cartridge rechts	-	ml	Öl Type	48601166
Fettmenge Cartridge links	5	g	Öl Viskosität	SAE 4
Ölmenge Außenwerk rechts	363	ml	Federweg	278 mm
Ölmenge Außenwerk links	100	ml	Gabellänge	845 mm

min/max	353/373 ml
min/max	80/120 ml

Einstellung	Gewicht Fahrer	Luftdruck
<i>Weicher</i>	< 45 kg	4,8 bar
STANDARD	45-55 kg	5 bar
<i>Härter</i>	> 55 kg	5,2 bar

Shims Kolben Midvalve			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	8x18x0,40	3	6x16x0,30
1	8x10x0,10	1	6x13x0,10
1	8x16x0,10	1	6x14x0,15
1	8x18x0,10	1	6x16x0,15
4	8x20x0,10	1	6x13x0,10
		4	6xT20x0.10
Wechselventil Hubhöhe		1,6 mm	
Kolben Midvalve Art.Nr.		48602002	

Shims Kolben Basevalve			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	6x24x0,25	1	8x24x0,40
1	6x12x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
1	6x22x0,20		
12	6x24x0,10		
Basevalve Baugruppe Nr.			
Kolben Basevalve Art.Nr.		48601934	

**Bemerkung**

43188T04 - _Serie_SL	Templ.: OEM_AER_Fork_SL_V2.3	Seite 1/1	<b>Ersteller:</b> A. Banzirsch
			<b>Datum:</b> 11.06.2018

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration.



**Husqvarna**  
MOTORCYCLES



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mittelung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung vorbehalten!  
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

**SETTINGLIST FORK**

**OEM**

<b>Article number:</b>	<b>43188T04</b>	<b>System:</b>	<b>Aerfork</b>
<b>Modeldescription:</b> (without year declaration)	<b>Gabel 85 SX/TC 20</b>	<b>Type:</b>	<b>XACT 5543</b>

	<i>driving comfort</i>	STANDARD	<i>driving sport</i>
compression damping (clicks open)	<i>17</i>	12	7
rebound damping (clicks open)	<i>17</i>	12	7

oil capacity cartridge right	- ml	oil type	48601166
grease quantity cartridge left	5 g	oil viscosity	SAE 4
oil capacity outertube right	363 ml	fork stroke	278 mm
oil capacity outertube left	100 ml	fork length	845 mm

min/max	353/373 ml
min/max	80/120 ml

adjustment	riders weight	pressure
<i>softer</i>	<i>&lt; 45 kg</i>	<i>4,8 bar</i>
STANDARD	45-55 kg	5 bar
<i>harder</i>	<i>&gt; 55 kg</i>	<i>5,2 bar</i>

Shims Piston Midvalve			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	8x18x0,40	3	6x16x0,30
1	8x10x0,10	1	6x13x0,10
1	8x16x0,10	1	6x14x0,15
1	8x18x0,10	1	6x16x0,15
4	8x20x0,10	1	6x13x0,10
		4	6xT20x0.10
check valve lift height		1,6 mm	
piston midvalve Art.No.		48602002	

Shims Piston Basevalve			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	6x24x0,25	1	8x24x0,40
1	6x12x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
1	6x22x0,20		
12	6x24x0,10		
basevalve assembly nr.			
piston basevalve Art.No.		48601934	

**Note**