SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	53182R81MY21

Modellbezeichnung / Model description
KTM 890 Duke 2021

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		11		
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		13		
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Luftkammerlänge (Standard) / air chamber (standard)	110	mm
Luftkammerlänge (min-max) / air chamber (min-max)		
Ölmenge (Standard) / oil capacity (standard)	425	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	140 mm
Gabellänge / fork length	765 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	*55-65 kg 121-143 lb*			
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	*65-75 kg 143-165 lb*	*(36,3) 6,0-260*	*360 mm*	*95010090*
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(36,3) 6,5-260	360 mm	95010091
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	*85-95 kg 187-209 lb*	*(36,3) 7,0-260*	*360 mm*	*95010092*
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	*95-105 kg 209-232 lb*			

Gabelbein Druckstufe (Links) / fork leg compression (left side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Gabelbein Zugstufe (Rechts) / fork leg rebound (right side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			